

Leistungserklärung

Nr.: 103137671-CPR1 (Version: 20200721)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PRECIT Riss & Putz (10313767)

2. Verwendungszweck(e):

Dichtungsmittel für Fassaden für Innen- und Außenbereich.

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter:

nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 für die Typprüfung
System 3 für das Brandverhalten

6. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT

Notifizierte Stelle(n):

Die notifizierte Stelle, GINGER CEBTP, NB 0074 hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

7. Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Verfahren A. Substrat: Aluminium, Beton

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	NPD	EN 15651-1: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Bruchdehnung	≥ 25%	
Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser	≥ 25%	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back

Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 21.07.2020

Declaration of Performance

No 103137671-CPR1 (Version: 20200721)

1. Unique identification code of the product-type:

PRECIT Crack & Render (10313767)

2. Intended use/es:

Sealant for interior and exterior façades.

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative:

not relevant

5. System/s of AVCP:

System 3 for the type test
System 3 for reaction to fire

6. Harmonised standard:

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT

Notified body/ies:

The notified body, GINGER CEBTP, NB 0074, has performed the type test following system 3.

7. Declared performance/s:

Conditioning: Procedure A. Substrate: Aluminium, Concrete

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	NPD	EN 15651-1: 2012
Release of chemicals harmful to health and/or the environment	NPD	
Water- and air-tightness		
Stability	≤ 3 mm	
Loss of volume	NPD	
Elongation at break	≥ 25%	
Tensile behaviour at break after immersion in water	≥ 25%	
Durability	Passed	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 21.07.2020

Déclaration des Performances

N° 103137671-CPR1 (Version 20200721)

1. Code d'identification unique du produit type :

PRECIT Riss & Putz (fissures & enduit) (10313767)

2. Usage(s) prévu(s) :

Produit d'étanchéité pour façades pour l'extérieur et l'intérieur.

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire :

non pertinent

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3 pour le contrôle de type

Système 3 pour le comportement au feu

6. Norme harmonisée :

EN 15651-1:2012 : TYPE F - EXT-INT

Organisme(s) notifié(s) :

L'institut agréé, GINGER CEBTP, NB 0074, a effectué le contrôle de type selon le système 3.

7. Performance(s) déclarées :

Conditions : Comportement A. Substrat : Aluminium, Béton

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	NPD	EN 15651-1: 2012
Dégagement de produits chimiques dangereux pour la santé et / ou l'environnement	NPD	
Etanchéité à l'eau et à l'air		
Stabilité	≤ 3 mm	
Perte de volume	NPD	
Allongement à la rupture	≥ 25%	
Allongement à la rupture après immersion dans l'eau	≥ 25%	
Durabilité	Réussi	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 21.07.2020

Dichiarazione di Prestazione
N. 103137671-CPR1 (Versione 20200721)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

PRECIT Riss & Putz (10313767)

2. Usi previsti:

Sigillante per facciate per interni ed esterni.

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario:

non rilevante

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3 per la prova di tipo
Sistema 3 per il comportamento antincendio

6. Norma armonizzata:

EN 15651-1:2012: TIPO F - EXT-INT

Organismi notificati:

L'ente di notifica, GINGER CEBTP, NB 0074 ha realizzato la prova di tipo secondo il sistema 3.

7. Prestazioni dichiarate:

Condizionamento: Processo A. Substrato: Alluminio, Calcestruzzo

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento antincendio	NPD	EN 15651-1: 2012
Rilascio di agenti chimici dannosi per la salute e/o l'ambiente	NPD	
A tenuta d'acqua e aria		
Stabilità	≤ 3 mm	
Perdita di volume	NPD	
Allungamento a rottura	≥ 25%	
Allungamento alla rottura dopo immersione in acqua	≥ 25%	
Durevolezza	Superata	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Andreas Back
Responsabile Qualità & CSR
In Bornheim addì 21.07.2020

Prestatieverklaring
Nr. 103137671-CPR1 (Versie 20200721)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

PRECIT Riss & Putz (Scheuren & Pleisterwerk) (10313767)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Afdichtingsmiddel voor voorgevels, voor gebruik binnen en buiten.

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde:

niet relevant

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 voor de typetest

Systeem 3 voor het brandgedrag

6. Geharmoniseerde norm:

EN 15651-1:2012: TYPE F - EXT-INT

Aangemelde instantie(s):

De aangemelde instantie, GINGER CEBTP, NB 0074 heeft de typetest volgens het systeem 3 uitgevoerd.

7. Aangegeven prestatie(s):

Conditionering: Methode A. Substraat: Aluminium, Beton

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	NPD	EN 15651-1: 2012
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Breukrek	≥ 25%	
Treksterkte bij breuk na indompelen in water	≥ 25%	
Duurzaamheid	Aangetoond	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 21.07.2020

Prestandadeklaration
Nr 103137671-CPR1 (Version 20200721)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

PRECIT Sprickor & puts (10313767)

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Tätningssmedel för fasader i inom- och utomhusområden.

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant:

ej relevant

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3 för typprovning
System 3 för förhållningssätt vid brand

6. Harmoniserad standard:

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT

Anmält/anmälda organ:

Det officiella certifieringsorganet, GINGER CEBTP, NB 0074 har utfört typprovningen enligt system 3.

7. Angiven prestanda:

Konditionering: Förfarande A. Substrat: aluminium, betong

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	NPD	EN 15651-1: 2012
Utsläpp av hälso- och / eller miljöfarliga kemikalier	NPD	
Vatten- och lufttäthet		
Stabilitet	≤ 3 mm	
Volymförlust	NPD	
Brottöjning	≥ 25%	
Dragbeteende vid brott efter neddoppning i vatten	≥ 25%	
Beständighet	godkänd	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Andreas Back

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim den 21.07.2020

Prohlášení o Vlastnostech
č. 103137671-CPR1 (Verze 20200721)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

PRECIT na trhliny a omítku (10313767)

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Těsnicí prostředek na fasády pro vnitřní i venkovní prostory.

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce:

irelevantní

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3 pro typovou zkoušku
Systém 3 pro požární vlastnosti

6. Harmonizovaná norma:

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Notifikované místo, GINGER CEBTP, NB 0074 provedlo typovou zkoušku podle systému 3.

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Nastavení podmínek: Postup A. Substrát: Hliník, Beton

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	NPD	EN 15651-1: 2012
Uvolňování zdraví a/nebo životnímu prostředí škodlivých chemikálií	NPD	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
Stabilita	≤ 3 mm	
Objemová ztráta	NPD	
Mezní protažení	≥ 25%	
Mezní protažení po ponoření do vody	≥ 25%	
Trvanlivost	Obstál	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 21.07.2020

Vyhlásenie o Parametroch

č. 103137671-CPR1 (Verzia 20200721)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

PRECIT tmel na praskliny a omietku (10313767)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Tesniaci prostriedok na fasády v interiéri a exteriéri.

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca:

irelevantný

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3 na skúšku typu

Systém 3 pre správanie sa pri požiari

6. Harmonizovaná norma:

EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Notifikačné miesto, GINGER CEBTP, NB 0074 skúšku typu podľa systému 3.

7. Deklarované parametre:

Uskladnenie: Proces A. Substrát: Hliník, Betón

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	NPD	EN 15651-1: 2012
Uvoľňovanie zdraviu škodlivých a/alebo ekologicky nebezpečných chemikálií	NPD	
Hustota vody alebo vzduchu		
Priľnavosť	≤ 3 mm	
Strata objemu	NPD	
Rozpínanie pri prasknutí	≥ 25%	
Ťažné vlastnosti pri prasknutí po ponorení do vody	≥ 25%	
Životnosť	V poriadku	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back

vedúci manažmentu kvality & CSR

V Bornheim dňa 21.07.2020

Declarația de Performanță
Nr. 103137671-CPR1 (Versiunea 20200721)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PRECIT pentru crăpături și tencuială (10313767)

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Produs de etanșare pentru fațade la interior și exterior.

3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Reprezentant autorizat:

fără relevanță

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

sistemul 3 pentru încercarea de tip

sistemul 3 pentru reacția la foc

6. Standard armonizat:

EN 15651-1:2012: TIP F - EXT-INT

Organism (organisme) notificat(e):

Organismul notificat, GINGER CEBTP, NB 0074 a efectuat încercarea de tip conform sistemului 3.

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Condiționare: Procedul A. Substrat: Aluminiu, Beton

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	NPD	EN 15651-1: 2012
Eliberare de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediu	NPD	
Etanșeitate la apă și aer		
Stabilitate	≤ 3 mm	
Pierdere de volum	NPD	
Alungirea la rupere	≥ 25%	
Alungirea la rupere după imersare în apă	≥ 25%	
Durabilitate	Corespunde	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 21.07.2020