

**Leistungserklärung**  
Nr.: 120167131-CPR1 (Version: 20210517)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Anlage Nr. 1
2. Verwendungszweck(e): für Bodenbeläge innen und / oder außen
3. Hersteller:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Bevollmächtigter: -
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: 4
6. Harmonisierte Norm: EN 14411

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1, A1 <sub>FL</sub>	EN 14411
Freisetzung gefährlicher Stoffe – Cadmium – Blei – sonstige	NPD NPD NPD	EN 14411
Bruchlast: – Dicke ≥ 7,5 mm	≥ 1500 N	EN 14411
Dauerhaftigkeit – Anwendung im Innenbereich – Anwendung im Außenbereich: – Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	bestanden bestanden bestanden	EN 14411
Taktilität	NPD	EN 14411
Rutschhemmende Eigenschaften	NPD	EN 14411

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back  
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR  
Bornheim, 18.06.2021



**Declaration of Performance**  
**Nr.: 120167131-CPR1 (Version: 20210517)**

1. Unique identification code of the product-type: Annex No. 1

2. Intended use/es: Floor coverings in- & outdoor use

3. **Manufacturer:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Authorised representative:-**

5. **System/s of AVCP: 4**

6. **Harmonised standard: EN 14411**

7. **Declared performance/s:**

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1 (pass)	EN 14411
Release of regulated dangerous - Cadmium - Blei - sonstige	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	EN 14411
Breaking strength: - thickness ≥ 7,5 mm	≥ 1500 N	EN 14411
Durability - indoor - outdoor - freeze/thaw/frost	pass pass pass	EN 14411
Tactility	NPD	EN 14411
Slipperiness	NPD	EN 14411

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back  
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR  
At Bornheim on 18.06.2021



**Déclaration des Performances**  
**Nr.: 120167131-CPR1 (Version: 20210517)**

1. Code d'identification unique du produit type : Annexe n° 1
2. Usage(s) prévu(s) : pour les revêtements de sol pour l'intérieur et / ou l'extérieur
3. Fabricant :  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Mandataire : -
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : 4
6. Norme harmonisée : EN 14411

7. Performance(s) déclarées :

Remarques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1 (conforme)	
Dégagement de substances dangereuses – Cadmium – Plomb – divers	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	
Charge à la rupture : – Épaisseur ≥ 7,5 mm	≥ 1500 N	
Durabilité  – Utilisation à l'intérieur – Utilisation à l'extérieur : – Résistance aux cycles de gel et gel	Test réussi Test réussi Test réussi	
Tactilité	NPD	
Caractéristiques antidérapantes	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back  
Directeur Management de la qualité & CSR  
À Bornheim, le 18.06.2021

*ppa. Andreas Back*

**Dichiarazione di Prestazione**  
**Nr.: 120167131-CPR1 (Version: 20210517)**

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: Allegato n. 1

2. Usi previsti: per pavimenti interni e/o esterni

3. **Fabbricante:**

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany

4. **Mandatario:** -

5. **Sistemi di VVCP:** 4

6. **Norma armonizzata:** EN 14411

7. **Prestazione(i) dichiarata(e):**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	A1 (OK)	
Rilascio di sostanze pericolose - Cadmio - Piombo - varie	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	
Carico di rottura: - Spessore ≥ 7,5 mm	≥ 1500 N	
Durevolezza - Utilizzo all'interno - Utilizzo all'esterno: ↳ Resistenza al ciclo gelo/disgelo	superato superato superato	
Sensazione al tatto	NPD	
Caratteristiche antiscivolo	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme alla prestazione dichiarata. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra identificato, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back  
Responsabile Qualità & CSR  
In Bornheim addì 18.06.2021



**Prestatieverklaring**  
Nr.: 120167131-CPR1 (Version: 20210517)

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Bijlage nr. 1
2. Beoogd(e) gebruik(en): voor vloerbedekkingen binnen en/of buiten
3. Fabrikant:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Gemachtigde: -
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 4
6. Geharmoniseerde norm: EN 14411

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1 (aangetoond)	
Vrijkomen gevaarlijke stoffen - Cadmium - Lood - overige	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	
Breukbelasting: - Dikte ≥ 7,5 mm	≥ 1500 N	
Duurzaamheid - Toepassing binnen - Toepassing buiten: - bestendigheid - rst/dooiwisseling	aangetoond aangetoond aangetoond	
Tactiliteit	NPD	
Anti-slipeigenschappen	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back  
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR  
Te Bornheim op 18.06.2021



**Prestandadeklaration**  
Nr.: 120167131-CPR1 (Version: 20210517)

1. **Produkttypens unika identifikationskod:** Bilaga nr 1
2. **Avsedd användning/avsedda användningar:** För golv inomhus och/eller utomhus
3. **Tillverkare:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Tillverkarens representant:** -
5. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:** 4
6. **Harmoniserad standard:** EN 14411

7. **Angiven prestanda:**

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	A1 (uppfyllt)	
Frisättning av farliga ämnen  - kadmium - bly - övrigt	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	
Brottlast: - Tjocklek ≥ 7,5 mm	≥ 1500 N	
Varaktighet  - Användning inomhus - Användning utomhus: - Beständighet vid växlande frost 1 töväder	godkänd godkänd godkänd	
Taktilitet	NPD	
Halkskyddande egenskaper	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back  
ledare för kvalitetsmanagement & CSR  
Bornheim den 18.06.2021



**Prohlášení o Vlastnostech**  
Nr.: 120167131-CPR1 (Version: 20210517)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Příloha č. 1
2. Zamýšlené/zamýšlená použití: pro vnitřní a/nebo venkovní podlahové krytiny
3. Výrobce:  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Zplnomocněný zástupce: -
5. Systém/systémy POSV: 4
6. Harmonizovaná norma: EN 14411

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	A1 (splňuje)	
Uvolňování nebezpečných látek – kadmium – olovo – ostatní	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	
Mezní zatížení: – tloušťka ≥ 7,5 mm	≥ 1500 N	
Trvanlivost – použití ve vnitřních prostorech – použití ve venkovních prostorech dolnost proti zmrazování a zmrazování	zkouška úspěšná zkouška úspěšná zkouška úspěšná	
Taktilita	NPD	
Protiskluzové vlastnosti	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back  
vedoucí oddělení kvality & CSR  
V Bornheim dne 18.06.2021



**Vyhlásenie o Parametroch**  
**Nr.: 120167131-CPR1 (Version: 20210517)**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** Príloha č. 1
2. **Zamýšľané použitie/použitia:** pre vnútorné a/alebo vonkajšie podlahové krytiny
3. **Výrobca:**  
HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. **Splnomocnený zástupca:** -
5. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** 4
6. **Harmonizovaná norma:** EN 14411

7. **Deklarované parametre:**

Dôležité znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Správanie sa pri požiari	A1 (v poriadku)	
Uvoľňovanie nebezpečných látok - Kadmium - Olovo - iné	< 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	
Lomové zaťaženie: - Hrúbka ≥ 7,5 mm	≥ 1500 N	
Trvanlivosť - Používanie v interiéri - Používanie v exteriéri: ↳ Odolnosť proti zmene teplôt vody o bodu mrazu	v poriadku v poriadku v poriadku	
Hmatateľnosť	NPD	
Protišmykové vlastnosti	NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back  
vedúci manažmentu kvality & CSR  
V Bornheim dňa 18.06.2021





**Declarația de Performanță**  
**Nr.: 120167131-CPR1 (Version: 20210517)**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Anexa nr. 1
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): pentru pardoseli de interior și / sau de exterior
3. Fabricant:  
HORNBACK Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim/Germany
4. Reprezentant autorizat: -
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: 4
6. Standard armonizat: EN 14411

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	A1 (corespunde)	
Eliberarea de substanțe periculoase  - cadmiu - plumb - altele	  < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> < 0,005 mg/dm <sup>2</sup> NPD	
Sarcina la rupere: - grosime ≥ 7,5 mm	  ≥ 1500 N	
Durabilitate  - Utilizare în spații interioare - Utilizare în spații exterioare: - Rezistența la cicluri îngheț- zgheț	  corespunde corespunde corespunde	
Senzația tactilă	NPD	
Proprietăți antiderapante	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back  
Șeful managementului calității & CSR  
În Bornheim la 18.06.2021



HB-Art.-Nr.	Bezeichnung	EAN-Code
12016713	Fstz.Bofl.Manhattan Ivory 60x120cm FS/R10B matt KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285433
12016712	Fstz.Bofl.Manhattan Anthracite 60x120cm FS/Lappato KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285419
12016717	Fstz.Bofl.Manhattan Ivory 60x120cm FS/Lappato KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285396
12016711	Fstz.Bofl.Manhattan Taupe 60x120cm FS/Lappato KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285426
12016715	Fstz.Bofl.Manhattan Taupe 60x120cm FS/R10B matt KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285464
12016716	Fstz.Bofl.Manhattan Anthracite 60x120cm FS/R10B matt KT=1,44m <sup>2</sup> , PL= 43,2m <sup>2</sup>	4306516285457
12016718	Fstz.Bofl.Manhattan Grey 60x120cm FS/R10B matt KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285440
12016714	Fstz.Bofl.Manhattan Grey 60x120cm FS/Lappato KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285402
12017923	Fstz.Bofl.Manhattan Ivory 30x60cm FS/R10B, KT=1,08m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285594
12017924	Fstz.Bofl.Manhattan Taupe 30x60cm FS/Lappato KT=1,08m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285587
12017933	Fstz.Bofl.Manhattan Ivory 30x60cm FS/Lappato KT=1,08m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285556
12017935	Fstz.Bofl.Manhattan Grey 30x60cm FS/Lappato KT=1,08m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285563
12017936	Fstz.Bofl.Manhattan Grey 30x60cm FS/R10B, KT=1,08m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285600
12017938	Fstz.Bofl.Manhattan Anthracite 30x60cm FS/Lappato KT=1,08m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285570
12017941	Fstz.Bofl.Manhattan Taupe 30x60cm FS/R10B, KT=1,08m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285624
12017943	Fstz.Bofl.Manhattan Anthracite 30x60cm FS/R10B, KT=1,08m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285617
12018110	Fstz.Bofl.Manhattan Ivory 60x60cm FS/Lappato, KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285532
12018111	Fstz.Bofl.Manhattan Anthracite 60x60cm FS/Lappato, KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285495
12018112	Fstz.Bofl.Manhattan Ivory 60x60cm FS/R10B, KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup> matt	4306516285518
12018113	Fstz.Bofl.Manhattan Anthracite 60x60cm FS/R10B, KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup> matt	4306516285471
12018114	Fstz.Bofl.Manhattan Grey 60x60cm FS/R10B, KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup> matt	4306516285525
12018117	Fstz.Mosaik Manhattan 29,7x29,7cm Cut Dekor Taupe 5x5cm, R10B,KT=11ST	4306516285747
12018118	Fstz.Mosaik Manhattan 29,7x29,7cm Cut Dekor Ivory 5x5cm R10/B, KT=11ST	4306516285716
12018121	Fstz.Mosaik Manhattan 29,7x29,7cm Cut Dekor Taupe 5x5cm, LPR, KT=11ST	4306516285709
12018129	Fstz.Mosaik Manhattan 29,7x29,7cm Cut Dekor Ivory 5x5cm, LPR, KT=11ST	4306516285679
12018130	Fstz.Bofl.Manhattan Taupe 60x60cm FS/R10B, KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup> matt	4306516285549
12018132	Fstz.Mosaik Manhattan 29,7x29,7cm Cut Dekor Anthracite 5x5cm, R10B, KT=11ST	4306516285730
12018133	Fstz.Mosaik Manhattan 29,7x29,7cm Cut Dekor Grey 5x5cm, R10B, KT=11ST	4306516285723
12018134	Fstz.Mosaik Manhattan 29,7x29,7cm Cut Dekor Grey 5x5cm, LPR, KT=11ST	4306516285686
12018135	Fstz.Bofl.Manhattan Taupe 60x60cm FS/Lappato, KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285501
12018136	Fstz.Bofl.Manhattan Grey 60x60cm FS/Lappato, KT=1,44m <sup>2</sup> , PL=43,2m <sup>2</sup>	4306516285488
12018137	Fstz.Mosaik Manhattan 29,7x29,7cm Cut Dekor Anthracite 5x5cm, LPR, KT=11ST	4306516285693
12020785	Fstz.Stufe Manhattan Anthracite 30x60cm FS, R10B, KT=6ST	4306516285778
12020786	Fstz.Stufe Manhattan Ivory 30x60cm FS, R10B, KT=6ST	4306516285754
12020788	Fstz.Stufe Manhattan Taupe 30x60, FS, R10B, KT=6ST	4306516285785
12020795	Fstz.Stufe Manhattan Grey 30x60cm,FS, R10B, KT=6ST	4306516285761
12020783	Sockel Manhattan Ivory 8,5x60cm, KT=10 STK	4306516285631
12020790	Sockel Manhattan Taupe 8,5x60cm, KT=10 STK	4306516285662
12020793	Sockel Manhattan Antracite 8,5x60cm, KT=10 STK	4306516285655
12020798	Sockel Manhattan Grey 8,5x60cm, KT=10 STK	4306516285648