

Leistungserklärung
Nr.: 120482591-CPR1 (Version: 20240221)

- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
MODULAN 351 Reparatur- und Flächenspachtelmasse medium (Art.-Nr. 12048259 / 12048289)
- 2. Verwendungszweck(e):**
Feinspachtel (Typ 2A)
- 3. Hersteller:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
- 4. Bevollmächtigter:**
nicht relevant
- 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**
System 3 Bandverhalten
System 4
- 6. Harmonisierte Norm:**
EN 13963:2005
Notifizierte Stelle(n):
MPA Hannover (NB 0764)
- 7. Erklärte Leistung(en):**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2 -s1, d0	EN 13501-1:2010
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD	EN 13963:2005
Biegezugfestigkeit	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement und Umwelt
Bornheim, 22.02.2024

Déclaration des Performances
N° : 120482591-CPR1 (Version: 20240221)

1. **Code d'identification unique du produit type :**
MODULAN 351 Enduit de réparation et de lissage (Art.-Nr. 12048259 / 12048289)
2. **Usage(s) prévu(s) :**
Mastic fin (typ 2A)
3. **Fabricant :**
HORNBAACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Mandataire :**
non pertinent
5. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**
Système 3 Comportement au feu
Système 4
6. **Norme harmonisée :**
EN 13963:2005
Organisme(s) notifié(s) :
MPA Hannover (NB 0764)
7. **Performance(s) déclarées :**

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A2 -s1, d0	EN 13501-1:2010
Dégagement de produits chimiques dangereux pour la santé et / ou l'environnement	NPD	EN 13963:2005
Résistance à la traction flexion	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back
Directeur Management de la qualité
À Bornheim, le 22.02.2024

Prestatieverklaring

Nr.: 120482591-CPR1 (Version: 20240221)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

MODULAN 351 Reparatie- en egalisatieplamuur (Art.-Nr. 12048259 / 12048289)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Fijnplamuur (type 2A)

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde:

niet relevant

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 Brandgedrag
Systeem 4

6. Geharmoniseerde norm:

EN 13963:2005

Aangemelde instantie(s)

MPA Hannover (NB 0764)

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A2 -s1, d0	EN 13501-1:2010
Vrijkomen van chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu	NPD	EN 13963:2005
Buigtreksterkte	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement
Te Bornheim op 22.02.2024

Prohlášení o Vlastnostech
č. 120482591-CPR1 (Version: 20240221)

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
MODULAN 351 Reparační a plošný tmel (Art.-Nr. 12048259 / 12048289)
2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:**
Jemná stěrka (typ 2A)
3. **Výrobce:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
4. **Zplnomocněný zástupce:**
irelevantní
5. **Systém/systémy POSV:**
Systém 3 Požární vlastnosti
Systém 4
6. **Harmonizovaná norma:**
EN 13963:2005
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:
MPA Hannover (NB 0764)
7. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	A2 -s1, d0	EN 13501-1:2010
Uvolňování zdraví a/nebo životnímu prostředí škodlivých chemikálií	NPD	EN 13963:2005
Pevnost v tahu za ohybu	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovanych vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back
vedoucí oddělení kvality
V Bornheim dne 22.02.2024

Vyhlásenie o Parametroch
č. 120482591-CPR1 (Version: 20240221)

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**
MODULAN 351 Reparačný a povrchový tmel (Art.-Nr. 12048259 / 12048289)
- 2. Zamýšľané použitie/použitia:**
Jemná tmeliaca zmes (typ 2A)
- 3. Výrobca:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
- 4. Splnomocnený zástupca:**
irelevantný
- 5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**
Systém 3 Správanie sa pri požiari
Systém 4
- 6. Harmonizovaná norma:**
EN 13963:2005
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
MPA Hannover (NB 0764)
- 7. Deklarované parametre:**

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	A2 -s1, d0	EN 13501-1:2010
Uvoľňovanie zdraviu škodlivých a/alebo ekologicky nebezpečných chemikálií	NPD	EN 13963:2005
Pevnosť v ohybe	NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back
vedúci manažmentu kvality
V Bornheim dňa 22.02.2024