

Leistungserklärung

Nr.: 85858421-CPR2 (Version: 20201110)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Akkit 203 Fließ-Spachtel (8585842)

2. Verwendungszweck(e):

Zement-Bodenausgleich für die Anwendung in Gebäuden, CT-C25-F6.

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter:

nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4
System 3 für das Brandverhalten

6. Harmonisierte Norm:

EN 13813:2003
Brandverhalten EN 13501-1

Notifizierte Stelle(n):

Die notifizierte Stelle, Magistrat der Stadt Wien, mit der Kennnummer 1139, hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Klassifizierungsbericht: VFA 2018-1055.01

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 13813:2003
Freisetzung korrosiver Substanzen	CT	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	
Druckfestigkeit	C25	
Biegezugfestigkeit	F6	
Verschleißwiderstand	NPD	
Trittschallisolierung	NPD	
Schallabsorption	NPD	
Chemische Beständigkeit	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 10.11.2020

Anlage: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Declaration of Performance
No 85858421-CPR2 (Version: 20201110)

1. Unique identification code of the product-type:

Akkit 203 Tile filler (8585842)

2. Intended use/es:

Cement floor compensation for use in indoor areas, CT-C25-F6.

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative:

not relevant

5. System/s of AVCP:

System 4
System 3 for reaction to fire

6. Harmonised standard:

EN 13813:2003
Reaction to fire EN 13501-1

Notified body/ies:

The notified body, the Vienna City Magistrate, carrying identification number 1139, has performed the type test for reaction to fire following system 3 and issued the following:
classification report: VFA 2018-1055.01

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Class A1	EN 13813:2003
Release of corrosive substances	CT	
Water permeability	NPD	
Water vapour permeability	NPD	
Compressive strength	C25	
Flexural tensile strength	F6	
Resistance to wear	NPD	
Impact sound insulation	NPD	
Sound absorption	NPD	
Chemical durability	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 10.11.2020

Appendix: Material safety data sheet according to regulation (EG) no. 1907/2006 (REACH)

Déclaration des Performances

N° 85858421-CPR2 (Version 20201110)

1. Code d'identification unique du produit type :

Akkit 203 Enduit de ragréage fluide (8585842)

2. Usage(s) prévu(s) :

Ragréage de sol en ciment pour utilisation à l'intérieur, CT-C25-F6.

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire :

non pertinent

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 4

Système 3 pour le comportement au feu

6. Norme harmonisée :

EN 13813:2003

Comportement au feu EN 13501-1

Organisme(s) notifié(s) :

L'institut agréé, Magistrat der Stadt Wien (Magistrat de la ville de Vienne), portant le numéro d'identification 1139, a effectué le contrôle de type concernant le comportement au feu selon le système 3 et a établi ce qui suit :

rapport de classification : VFA 2018-1055.01

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1	EN 13813:2003
Dégagement de substances corrosives	CT	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistance à la compression	C25	
Résistance à la traction flexion	F6	
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation aux bruits d'impact	NPD	
Absorption acoustique	NPD	
Résistance chimique	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 10.11.2020

Annexe : Fiche technique de sécurité conformément au Règlement (UE) n° 1907/2006 (REACH)

Dichiarazione di Prestazione
N. 85858421-CPR2 (Versione 20201110)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Akkit 203 Massa di livellamento (8585842)

2. Usi previsti:

Livellamento pavimentazione in cemento per l'applicazione in ambiente interno, CT-C25-F6.

3. Fabbrikante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario:

non rilevante

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 4
Sistema 3 per il comportamento antincendio

6. Norma armonizzata:

EN 13813:2003
Reazione al fuoco EN 13501-1

Organismi notificati:

L'ente di notifica, municipalità della città di Vienna, con il codice identificativo 1139 ha realizzato la prova di tipo per quanto riguarda il comportamento antincendio secondo il sistema 3 e il seguente:

rapporto di classificazione: VFA 2018-1055.01

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 13813:2003
Rilascio di sostanze corrosive	CT	
Permeabilità	NPD	
Permeabilità al vapore acqueo	NPD	
Resistenza alla compressione	C25	
Resistenza alla trazione per flessione	F6	
Resistenza all'usura	NPD	
Isolamento acustico dei pavimenti	NPD	
Assorbimento sonoro	NPD	
Resistenza chimica	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Andreas Back
Responsabile Qualità & CSR
In Bornheim addì 10.11.2020

Allegato: Scheda di dati in materia di sicurezza conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Prestatieverklaring
Nr. 85858421-CPR2 (Versie 20201110)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Akkit 203 Vloebare plamuur (8585842)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Cement-vloeregalisatie voor toepassing binnenhuis, CT-C25-F6.

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde:

niet relevant

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 4
Systeem 3 voor het brandgedrag

6. Geharmoniseerde norm:

EN 13813:2003
Brandgedrag EN 13501-1

Aangemelde instantie(s):

De aangemelde instantie, de Magistrat der Stadt Wien, met het identificatienummer 1139 heeft de typetest aangaande het brandgedrag volgens het systeem 3 uitgevoerd en het volgende verstrekt:
classificatie rapport: VFA 2018-1055.01

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	Klasse A1	EN 13813:2003
Vrijkomen van corrosieve substanties	CT	
Waterdoorlaatbaarheid	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	NPD	
Drukvastheid	C25	
Buigtreksterkte	F6	
Slijtageweerstand	NPD	
Contactgeluidsisolatie	NPD	
Geluidsabsorptie	NPD	
Chemische bestendigheid	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 10.11.2020

Bijlage: Veiligheidsinformatieblad volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Prestandadeklaration
Nr 85858421-CPR2 (Version 20201110)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Akkit 203 Flytspackel (8585842)

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Cement-golvutjämning för användning inomhus, CT-C25-F6.

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant:

ej relevant

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 4

System 3 för förhållningssätt vid brand

6. Harmoniserad standard:

EN 13813:2003

Förhållningssätt vid brand EN 13501-1

Anmält/anmälda organ:

Det officiella certifieringsorganet, kommunalförvaltningen för staden Wien, med ID-nummer 1139 har utfört typprovningsen för förhållningssätt vid brand enligt system 3 och har utställt följande:

klassificeringsrapport: VFA 2018-1055.01

7. Angiven prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	Klass A1	EN 13813:2003
Frigörande av korrosiva substanser	CT	
Vattengenomsläpplighet	NPD	
Ångengenomsläpplighet	NPD	
Tryckhållfasthet	C25	
Böjdraghållfasthet	F6	
Slitmotstånd	NPD	
Stegljudsisolering	NPD	
Ljudabsorption	NPD	
kemisk beständighet	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Andreas Back

ledare för kvalitetsmanagement & CSR

Bornheim den 10.11.2020

Bilaga: Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Prohlášení o Vlastnostech
č. 85858421-CPR2 (Verze 20201110)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Akkit 203 Tekutá stěrková hmota (8585842)

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Cementová vyrovnávací hmota pro použití ve vnitřním prostoru, CT-C25-F6.

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce:

irelevantní

5. Systém/systémy POSV:

Systém 4

Systém 3 pro požární vlastnosti

6. Harmonizovaná norma:

EN 13813:2003

Požární vlastnosti EN 13501-1

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Notifikované místo, magistrát města Vídeň, s identifikačním číslem 1139 provedlo typovou zkoušku z hlediska požárních vlastností podle systému 3 a vystavilo následující:

klasifikační zpráva: VFA 2018-1055.01

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	Třída A1	EN 13813:2003
Uvolňování korozivních látek	CT	
Propustnost pro vodu	NPD	
Propustnost vodních par	NPD	
Pevnost v tlaku	C25	
Pevnost v tahu za ohybu	F6	
Odolnost proti opotřebení	NPD	
Kročejevá neprůzvučnost	NPD	
Zvuková pohltivost	NPD	
Chemická odolnost	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 10.11.2020

Příloha: Bezpečnostní datový list podle vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Vyhlasenie o Parametroch č. 85858421-CPR2 (Verzia 20201110)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Akkit 203 Špachtľa na dlaždičky (8585842)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Vyrovnanie cementovej podlahy na používanie v interiéri, CT-C25-F6.

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca:

irelevantný

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 4

Systém 3 pre správanie sa pri požiari

6. Harmonizovaná norma:

EN 13813:2003

Správanie sa pri požiari EN 13501-1

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Notifikačné miesto, magistrát mesta Viedeň, s identifikačným číslom 1139 vykonalo skúšku typu s ohľadom na správanie sa pri požiari podľa systému 3 a vydalo nasledovné:

klasifikačná správa: VFA 2018-1055.01

7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	Trieda A1	EN 13813:2003
Únik látok spôsobujúcich koróziu	CT	
Priepustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Odolnosť proti tlaku	C25	
Pevnosť v ohybe	F6	
Odolnosť proti opotrebeniu	NPD	
Izolácia proti hluku krokov	NPD	
Absorpcia hluku	NPD	
chemická odolnosť	NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 10.11.2020

Príloha: Bezpečnostný dátový list podľa vyhlášky (EÚ) č. 1907/2006 (REACH)

Declarația de Performanță
Nr. 85858421-CPR2 (Versiunea 20201110)

- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Akkit 203 Masă de șpaclu fluidă (8585842)
- 2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**
Șapă de nivelare cu ciment pentru utilizare în spații interioare, CT-C25-F6.
- 3. Fabricant:**
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany
- 4. Reprezentant autorizat:**
fără relevanță
- 5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:**
sistemul 4
sistemul 3 pentru reacția la foc
- 6. Standard armonizat:**
EN 13813:2003
Comportarea la foc EN 13501-1
Organism (organisme) notificat(e):
Organismul notificat, Magistrat der Stadt Wien, cu numărul de identificare 1139 a efectuat încercarea de tip din punct de vedere al reacției la foc conform sistemului 3 și a emis următorul:
raport de clasificare: VFA 2018-1055.01
- 7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):**

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Comportarea la foc	Clasă A1	EN 13813:2003
Eliberare de substanțe corozive	CT	
Permeabilitate pentru apă	NPD	
Permeabilitate la vaporii de apă	NPD	
Rezistența la presiune	C25	
Rezistență la întindere din încovoiere	F6	
Rezistență la uzură	NPD	
Izolare fonică a zgomotului generat de pași	NPD	
Absorbția sunetului	NPD	
Rezistență chimică	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back
Șeful managementului calității & CSR
În Bornheim la 10.11.2020

Anexă: Fișă tehnică de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH)