Die Nuki Bridge an Ihrem SMART HOME by hornbach Gateway anlernen:

Mit der Integration der Nuki Bridge und der daran verbundenen Türschlösser können Sie den Status Ihrer Schlösser in der SMART HOME by hornbach Anwendung in Expertenregeln verwenden.

- 1. Öffnen Sie die SMART HOME by hornbach App oder verwenden Sie die Browseranwendung unter https://www.smarthomebyhornbach.com
- 2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Ecke oben rechts und nachfolgend auf den Begriff "Gerät".

	Browser	Арр
	E Demohaus	= Demohaus (+)
	Komfort Gateway	Komfort
-25	Image: Darfoss Wohnzimmer Image:	Danfoss Wohnzimmer 21,5 °C
Demohaus >	21.src 22.src Regel	Eurotronic Bad 22,5 °C
Status		Fibaro Fernbedienung
Regeln	The second se	
4 Historie	Network	Popp Fernbedienung
Einstellungen Benutzerkonto	Reichweiterwerstäfter	$\left(\begin{array}{c} 1 \\ \hline 3 \\ \hline 4 \end{array}\right) \text{Popp Wandschalter}$
Gateway	Sicherheit	Netzwerk
Hilfe & Kontakt	Fibaro Bewegung Flur > Fibaro Tür Eingang > > > Wasserrhölder > > Wasserrhölder > > > Wasserrhölder > <t< td=""><td>Aeotec Repeater</td></t<>	Aeotec Repeater
		STATUS GERÄTE REGELN HISTORIE



3. Wählen Sie die Nuki Bridge aus. Stellen Sie sicher, dass Ihr Nuki Türschloss bereits mit Ihrer Bridge verbunden ist und aktivieren Sie in der Nuki App "API Schnellverbindung" und "HTTP API" für Ihre Bridge. Sie können jetzt die Nuki Bridge mit dem Gateway verbinden, indem Sie das (+) Symbol drücken und einmal den Button in der Mitte der Bridge betätigen.

Browser	Арр	
≡ Gerät hinzufügen #	← Gerät hinzufügen =	
Folgen Sie den Schritten in den Kurzanleitungen. Sie können jederzeit (+) drücken, um zu starten.		
FIBARO ~	(NUKI Bridge	
GARDENA ~	OSRAM	
GOOGLE Y	OSRAM Smart+ Plug Øzigbee >	
HORNBACH	PHILIPS HUE	
NUKI ^	PHILIPS HUE Bridge	
NUKI Bridge	РОРР	
OSRAM ~	POPP Keyfob	
PHILIPS HUE V	POPP Mold Detector	
	DODD Dawer Dive	
Every mixed upen Folgen Sie den Schritten in den Kurzanleitungen. Sie können jederzeit (+) drücken, um zu starten. • NUKI Bridge • 1 • Offnen Sie Ihre Nuki App und aktivieren Sie "API Schnellverbindung" und "HTTP API" für Ihre Bridge. • 0 <	 NUKI Bridge Drucken Sie Jederzeit (+), um zu starten. Drucken Sie sicher, dass Ihre Nuki App durchzuführen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Nuki Bridge und Ihr SMART HOME by hornbach Gateway mit dem selben Internet-Router verbunden sind. Ihre Nuki Bridge muss eingerichtet sein. Ihre Nuki Schlösser müssen mit Ihrer Bridge verbunden sein. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des Herstellers. Öffnen Sie Ihre Nuki App und aktivieren Sie "API Schnellverbindung" und "HTTP API" 	
1 Gerät gefunden Türschloss (Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt) –		



 In der Geräteübersicht sehen Sie das hinzugefügte Schloss. Hier sehen Sie den Status des Schlosses, die Historie und Sie können Regeln erstellen.





5. Erstellen Sie Expertenregeln für Ihr Türschloss. Aktivieren Sie beispielsweise die Beleuchtung in Ihrem Eingangsbereich, wenn Sie die Tür entriegeln.

ung Eingang 45 Zeichen verbleibend	← E Name der Beleuc Aktiviert WENN	Expertenregel Regel htung Eingang	SPEICHERN
ang n 2	Name der Beleuc Aktiviert WENN	Regel htung Eingang	•
ang n 🖌 🔴	Aktiviert WENN	_	
ang 🕒	WENN		
egungsmelder Flur et under state index and the state of t	Gerät Bedingung	Eingang Offen	1
	Gerät Bedingung	Bewegungsmelder Flur Beleuchtungsstärke niedriger als 150 Lux	,
and the second	🕀 Weite	ere Bedingung hinzufügen	
pe Eingangsbereich 5 Minuten einschalten	DANN Gerät	Lampe Eingangsbereich	
SDEICHEDN	Aktion	Für <u>5 Minuten</u> einschalten	1
p:	e Eingangsbereich Minuten einschalten 🖍 SPEICHERN	e Eingangsbereich Minuten einschalten > SPEICHERN Bedingung Weite Bedingung Cerät Aktion Weite	e Eingangsbereich Minuten einschalten ♪ SPEICHERN Gerät Lampe Eingangsbereich Aktion Für 5 Minuten einschalten ① Weitere Aktion hinzufügen

6. Wenn Sie das Schloss wieder entfernen möchten, wählen Sie den Menüpunkt Gateway bzw. Gateway bearbeiten aus und klicken Sie dann auf "Partner". Hier können Sie die Nuki Bridge von Ihrem Gateway entfernen. Mit der Bridge werden auch alle Schlösser entfernt.

	Browser	Арр
	E Gateway	← Gateway bearbeiten
	ALLGEMEIN BENUTZER PARTNER ERWEITERTE EINSTELLUNGEN	
	BOSCH Indego S+	Status Benachrichtigungen senden
	GARDENA smart system	Bei Änderungen des Verbindungsstatus (Gateway offline / online) erhalten Sie innerhalb von 15-30 Minuten
Demohaus Neustadt	NUKI Bridge	eine Push-Nachricht
Status Geräte Recelo	PHILIPS HUE Bridge Philips hue (BSB/02)	Benachrichtigungen zusätzlich als
Historie	and the second se	Push-Benachrichtigungen werden zusätzlich an die E-Mail-Adresse des Gateway-Eigentümers gesendet
Benutzerkonto Gateway		Partner
		Benutzer >
		Erweiterte Einstellungen





