

MODULAN

1040

**Mehr Grammatur.
Mehr Leistung.
Mehr Qualität.**

**Malerrenoviervlies vorbeschichtet:
190 g/m² für mehr Stabilität, bessere Verarbeitung und perfekte Oberflächen.**

- Ausgezeichneter Tapezier- und Anstrichuntergrund
- Ideal geeignet zur Renovierung und Sanierung
- Rissüberbrückend
- Dimensionsstabil
- Kaschiert kleinere Spachtelungenauigkeiten
- Stabileres Handling trotz höhere Grammatur (190 g / m² vs. 150 g / m²)
- Deutlich besseres Anstrich-Rollverhalten
- Keine Schattenbildung
- Sehr gleichmäßige Farbaufnahme
- Top Opazität nach Trocknung
- Deutlich bessere Nahtqualität
- Tapezieren ohne Weichzeit
- Trocken abziehbar
- Höherer Weißgrad
- Schwer entflammbar nach EN 13501-1, C-s1,d0

MODULAN 1040

Bezeichnung	Flächengewicht	Rollenmaße	Vor-pigmentiert	Vor-beschichtet	Kleberempfehlung
Malerrenoviervlies	ca. 190 g / m ²	0,75 x 20,00 m	X	X	Modulan 811



**STANDARD
100**
09.0.69682
HOHENSTEIN HTTI



MIX
Paper | Supporting
responsible forestry
FSC® C121181

190 g / m²

