

ABKLEBEN

**FARBEN
KLARE GRENZEN
SETZEN.**

MIT ROXOLID TAPES ZUM ABKLEBEN.



DAS HÄLT.

ROXOLID HÄLT, WAS ES VERSPRICHT.

**Solide wie ein Fels, stark wie ein Nashorn:
Roxolid Klebprodukte verrückt nichts.
Ob Abkleben, Montieren oder Reparieren –
für alles gibt es die richtige Lösung.**



STARKE ARGUMENTE:

- von Profis für Profis entwickelt und dabei stets projekt- und anwendungsbezogen
- Qualität und Ergebnis stehen im Vordergrund
- für einfache Anwendung wird gesorgt: z. B. durch gute Einreiß- und Ablösbarkeit und leichtes und geräuscharmes Abrollen
- kontinuierliche Qualitätskontrollen durch unabhängige Prüfinstitute

SO HÄLT ES.

Wer vor dem Streichen Oberflächen richtig schützt, spart später Zeit beim Reinigen. Für besonders gutes Gelingen gibt es ein paar einfache, aber nützliche Hinweise.

1. OBERFLÄCHEN PRÜFEN

Roxolid Klebprodukte halten besonders gut auf trockenen und sauberen Oberflächen. Testen Sie die Verklebung an einer möglichst unsichtbaren Stelle, um sicherzustellen, dass das Klebeband für die Oberfläche geeignet ist: Klebeband andrücken, kurz warten und schließlich mit einem Ruck wieder abziehen. Tipp: Kunst- und Naturstein sollten generell nicht abgeklebt, sondern abgedeckt werden. Unbehandelte Holzoberflächen bieten meist keine ausreichende Haftung für Klebebänder.

2. ABKLEBEARBEITEN DURCHFÜHREN

Damit auch alles haftet, muss das Klebeband fest angedrückt werden. Die Temperatur sollte zwischen +15 °C und +25 °C liegen.

3. NACH DEM STREICHEN

Ist die Farbe einmal angetrocknet, kann das Klebeband langsam im stumpfen Winkel entfernt werden. Aber nicht zu lange warten: Je mehr Zeit vergeht, desto schwerer lässt sich das Band ablösen.

ZEIGT FARBEN IHRE GRENZE AUF.

FINELINE TAPE: FÜR BESONDERS SCHARFE FARBKANTEN.



EIGENSCHAFTEN:

- kein Unterlaufen von Farbe
- erzeugt superflache Farbkanten
- sehr hohe Nassfestigkeit
- besonders zum Abkleben gerader Kanten
- gute Haftung und Reißfestigkeit auf vielen Oberflächen
- leichte Handhabung
- rückstandslos entfernbar (innen 3 Monate, außen 6 Wochen)

ANWENDUNG:

Geeignet für glatte und leicht raue Untergründe im Innen- und Außenbereich: Wandfarbe, Tapete, Raufaser, Metall, Lack, Holz, Hart-PVC, Glas, Gipskarton, Fliesen, Putz. Auch Problemlöser für kritische Untergründe wie Zink, Aluminium, Spiegelglas.

MASSE:

18 mm x 50 m
30 mm x 50 m
48 mm x 50 m



FINELINE TAPE WALLPAPER



FÜR EMPFINDLICHE UNTERGRÜNDE.

EIGENSCHAFTEN:

- dünnes Spezialpapier für flache Farbkanten
- geringe Klebekraft für empfindliche Untergründe
- 60 Tage rückstandslos entfernbar

ANWENDUNG:

Geeignet für den Innenbereich: Wandfarbe, Tapete, Raufaser, Lack, Glas, Holz. Insbesondere geeignet für Abklebearbeiten auf Dekotapeten.



MASSE:

24 mm x 50 m

MASKING TAPE

FÜR ABKLEBEARBEITEN AUF ALLEN UNTERGRÜNDEN.



EIGENSCHAFTEN:

- leicht gekrepptes Band
- gute Klebekraft und gutes Haftvermögen
- gute Imprägnierung
- 5 Tage rückstandslos entfernbar

ANWENDUNG:

Geeignet für glatte und raue sowie unbeschichtete Untergründe im Innenbereich: Wandfarbe, Tapete, Raufaser, Metall, Lack, Holz, Hart-PVC, Glas, Gipskarton, Fliesen. Insbesondere geeignet für das Abkleben von Türen und Heizkörper.

MASSE:

18 mm x 50 m
30 mm x 50 m
48 mm x 50 m



SCHUTZENGELE

MASKER FINELINE TAPE: ABKLEBEN UND ABDECKEN IN EINEM SCHRITT.



EIGENSCHAFTEN:

- 2 in 1 Lösung: Zum Abkleben und gleichzeitigen Abdecken großer Flächen.
- Spezialpapierband für superflache Farbkanten
- mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- 90 Tage rückstandslos entfernbar

ANWENDUNG:

Geeignet für glatte und leicht raue Untergründe im Innen- und Außenbereich: Wandfarbe, Tapete, Raufaser, Metall, Lack, Holz, Hart-PVC, Glas, Gipskarton, Fliesen, Putz. Insbesondere geeignet für Abklebearbeiten bei angrenzenden Wänden.

MASSE:

55 cm x 25 m
140 cm x 25 m
270 cm x 16 m



sharp



6 weeks

MASKER

ABKLEBEN UND ABDECKEN IN EINEM SCHRITT.



EIGENSCHAFTEN:

- mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie mit Klebeband
- eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- Folie nach innen gefaltet
- 5 Tage rückstandslos entfernbar

MASSE:

55 cm x 33 m
140 cm x 33 m
270 cm x 25 m



5 days

ANWENDUNG:

Geeignet für glatte und leicht raue Untergründe im Innenbereich: Wandfarbe, Tapete, Raufaser, Metall, Lack, Holz, Hart-PVC, Glas, Gipskarton, Fliesen. Insbesondere geeignet sind die verschiedenen Maße für folgende Abklebearbeiten:

55cm: Fußleisten, Fußböden
140cm: Fenster und Möbel
270cm: Türen und Wände

MASKER OUTDOOR

AUSSEN ABKLEBEN UND ABDECKEN IN EINEM SCHRITT.



EIGENSCHAFTEN:

- mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie mit Klebeband
- eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- Folie nach innen gefaltet
- 10 Tage rückstandslos entfernbar

MASSE:

110 cm x 20 m



10 days



10 days

ANWENDUNG:

Geeignet für glatte und leicht raue Untergründe im Außenbereich: Wandfarbe, Metall, Holz, Hart-PVC, Gipskarton, Fliesen, Beton, Putz, Mauerwerk, Zement. Insbesondere geeignet für großflächige Abdekarbeiten im Außenbereich.

ZEIGT PUTZ SEINE GRENZEN AUF.

**PVC MASKING TAPE:
FÜR VERPUTZARBEITEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH.**



EIGENSCHAFTEN:

- quergerilltes (weiß) oder glattes (orange) PVC-Schutzband
- widerstandsfähig und anschmiegsam
- leicht abtrennbar (nur weiß)
- 3 Wochen rückstandslos entfernbar
- perfekt für Putzarbeiten
- in weiß und orange

ANWENDUNG:

Geeignet für glatte und leicht raue Untergründe im Innen- und Außenbereich: Beton, Fliesen, Glas, Holz, Keramik, Metall, Putz. Insbesondere geeignet für Abklebarbeiten auf Alufenstern/-türen.

MASSE:

30 mm x 33 m
50 mm x 33 m



PE MASKING TAPE

FÜR DEN SPEZIELLEN SCHUTZ VON KUNSTSTOFFUNTERGRÜNDE BEI VERPUTZARBEITEN.



EIGENSCHAFTEN:

- speziell zum Abkleben von Kunststoffuntergründen
- keine Vergilbung
- beständig gegen Wasser, Verdünnungsmittel und Öl
- nicht für eloxiertes Aluminium geeignet

ANWENDUNG:

Geeignet für den Innen- und Außenbereich: Kunststoff.

MASSE:

48 mm x 33 m



MESH TAPE

FÜR DIE ÜBERBRÜCKUNG VON FUGEN UND STÖSSEN.



EIGENSCHAFTEN:

- mit Gitterstruktur
- zum Stabilisieren von Füllmasse sowie zum Überbrücken von Fugen und Stößen bei Gipskartonplatten.

ANWENDUNG:

Geeignet für den Außenbereich: Gipskarton, Mauerwerk, Putz. Insbesondere geeignet zum Stabilisieren und Vermeiden von Rissen bei Spachtelarbeiten auf Gipskartonplatten.

MASSE:

48 mm x 20 m



KENNEN SIE UNSERE ROXOLID KLEBSTOFFE SCHON?

ANWENDUNGSGEBIETE

SEKUNDENKLEBER | REPARATURKLEBER |
UNIVERSALKLEBER | HOLZLEIM |
2-KOMPONENTEN-KLEBER | MONTAGEKLEBER

