

**BAUEN UND
REPARIEREN**

**KANN ALLES
AUSSER
NACHGEBEN.**

DUCT TAPE POWER: EINFACH REPARIEREN.



DAS HÄLT.

ROXOLID HÄLT, WAS ES VERSPRICHT.

**Solide wie ein Fels, stark wie ein Nashorn:
Roxolid Klebprodukte verrückt nichts.
Ob Abkleben, Montieren oder Reparieren –
für alles gibt es die richtige Lösung.**



STARKE ARGUMENTE:

- von Profis für Profis entwickelt und dabei stets projekt- und anwendungsbezogen
- Qualität und Ergebnis stehen im Vordergrund
- für einfache Anwendung wird gesorgt: z. B. durch gute Einreiß- und Ablösbarkeit und leichtes und geräuscharmes Abrollen
- kontinuierliche Qualitätskontrollen durch unabhängige Prüfinstitute

SO HÄLT ES.

Wer vor dem Streichen Oberflächen richtig schützt, spart später Zeit beim Reinigen. Für besonders gutes Gelingen gibt es ein paar einfache, aber nützliche Hinweise.

1. OBERFLÄCHEN PRÜFEN

Roxolid Klebprodukte halten besonders gut auf trockenen und sauberen Oberflächen. Testen Sie die Verklebung an einer möglichst unsichtbaren Stelle, um sicherzustellen, dass das Klebeband für die Oberfläche geeignet ist: Klebeband andrücken, kurz warten und schließlich mit einem Ruck wieder abziehen. Tipp: Kunst- und Naturstein sollten generell nicht abgeklebt, sondern abgedeckt werden. Unbehandelte Holzoberflächen bieten meist keine ausreichende Haftung für Klebebänder.

2. ABKLEBEARBEITEN DURCHFÜHREN

Damit auch alles haftet, muss das Klebeband fest angedrückt werden. Die Temperatur sollte zwischen +15 °C und +25 °C liegen.

3. NACH DEM STREICHEN

Ist die Farbe einmal angetrocknet, kann das Klebeband langsam im stumpfen Winkel entfernt werden. Aber nicht zu lange warten: Je mehr Zeit vergeht, desto schwerer lässt sich das Band ablösen.

KANN ALLES. AUSSER NACHGEBEN.

DUCT TAPE POWER: FÜR ANSPRUCHSVOLLE REPARATURARBEITEN.



EIGENSCHAFTEN:

- nicht reflektierendes Gewebeband mit PE-Beschichtung
- sehr widerstandsfähig und belastbar
- UV-beständig
- starke Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen
- hohe Reißkraft
- wasserfest
- erhältlich in Silber oder Schwarz


ANWENDUNG:

Geeignet für den Innen- und Außenbereich: Kunststoff, Gummi, Metall. Insbesondere geeignet zur Fixierung und Markierung im Bühnenbau und Arbeiten auf Mauerwerk, Beton und unbehandeltem Holz.

MASSE:
48 mm x 50 m



DUCT TAPE FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN BEI BAU- UND REPARATURARBEITEN.



EIGENSCHAFTEN:

- hohe Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen
- anschmiegsam und flexibel
- wasserfest
- erhältlich in weiß, schwarz oder silber

ANWENDUNG:

Geeignet für den Innen- und Außenbereich: Kunststoff, Gummi, Metall. Insbesondere geeignet zum Abdichten von Rohren und Schläuchen und Verkleben von bspw. Baufolien.



MASSE:

50 mm x 10 m
50 mm x 50 m

DUCT TAPE OUTDOOR

FÜR VIELFÄLTIGE BAU- UND REPARATUR- ARBEITEN IM AUSSENBEREICH.



EIGENSCHAFTEN:

- sehr reißfest
- PE-laminiert
- Temperatur- und UV-beständig
- extrem belastbar

ANWENDUNG:

Geeignet für glatte und leicht raue Untergründe im Außenbereich: Holz, Mauerwerk, Zement, Beton, Stein, Gummi, Kunststoff. Besonders gut geeignet für Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich, sowie rauen Untergründen.

MASSE:

50 mm x 25 m



TROTZT WIND UND WETTER.

ALL-WEATHER TAPE: FÜR TRANSPARENTES REPARIEREN INNEN UND AUSSEN.



EIGENSCHAFTEN:

- extrem stark
- durchsichtiges Reparaturband
- UV-, Wasser- und Witte-rungsbeständigkeit
- für den dauerhaften Ein-satz im Außenbereich
- ideal zum Fixieren und Reparieren von trans-parenen Kunststoff-Flächen

ANWENDUNG:

Geeignet für den Innen- und Außenbereich: Glas, Kunststoff. Insbesondere geeignet für nahezu unsichtbare Reparaturarbeiten.

MASSE:

48 mm x 25 m



strong



BUTYL TAPE.

SELBSTVERSCHWEISSEND, FÜR LUFT- UND WASSERDICHTHE ISOLIERARBEITEN.



EIGENSCHAFTEN:

- selbstverschweißendes, hoch temperaturbestän-diges Butylkautschuk-band
- isolierend
- sehr gute elektrische und physikalische Eigenschaften

ANWENDUNG:

Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Insbesondere geeignet zum Abdichten, Isolieren oder für Reparaturarbeiten.

MASSE:

38 mm x 5 m



ZEIGT EXTREMEN TEMPERATUREN DIE KALTE SCHULTER.

ALU TAPE: FÜR ISOLATIONS- UND WARTUNGSARBEITEN.



EIGENSCHAFTEN:

- isolierendes Klebeband aus reinem Aluminium
- schwer entflammbar (UL 723)
- hohe Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- starke Wärme- und Lichtreflektion
- sehr gute Klebekraft
- geeignet für Temperaturisolierungen

ANWENDUNG:

Geeignet für den Innen- und Außenbereich: Glas, Hart-PVC, Holz, Metall. Insbesondere für zum Abkleben oder Bandagieren von Isolationsplattenmaterial oder für Installationsarbeiten bei Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen.

MASSE:
48 mm x 25 m



GEHT AUF NUMMER SICHER.

WARNING TAPE: FÜR MARKIERUNGSARBEITEN.



EIGENSCHAFTEN:

- zweifarbiges, selbstklebendes PVC-Signalband
- extrem belastbar
- erhältlich in rot/weiß oder gelb/schwarz

ANWENDUNG:

Geeignet für den Innen- und Außenbereich: Beton, Fliesen, Holz, Mauerwerk, Stein, Zement, Hart-PVC. Insbesondere geeignet für das Markieren auf Gefahrenstellen.



MASSE:
60 mm x 66 m

SICHER IST SICHER.

BARRIER FOIL: FÜR DAS ABSPERREN VON GEFAHRENSTELLEN.



EIGENSCHAFTEN:

- nicht klebend
- extrem reißfest
- extrem belastbar
- hohe Lichtbeständigkeit

ANWENDUNG:

Geeignet für diverse Absicherungs-, Markierungs- und Absperrarbeiten im Innen- und Außenbereich.



MASSE:
80 mm x 500 m

KENNEN SIE UNSERE ROXOLID KLEBSTOFFE SCHON?

ANWENDUNGSGEBIETE

SEKUNDENKLEBER | REPARATURKLEBER |
UNIVERSALKLEBER | HOLZLEIM |
2-KOMPONENTEN-KLEBER | MONTAGEKLEBER

