





# Welche Kappsäge für welche Anwendung?

Vergleichbare Gerätekennwerte	KGS 18 LTX BL 216	KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305	KS 216 M	KGS 216 M	KGS 254 M	KGS 305 M	KGSV 216 M	KS 305 M	KGSV 72 Xact	KGSV 72 Xact SYM	KGS 315 Plus	
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 90°/90°	 70 mm 305 mm	 92 mm 305 mm	 110 mm 305 mm	 60 mm 120 mm	 70 mm 305 mm	 92 mm 305 mm	 110 mm 305 mm	 65 mm 305 mm	 80/102 mm <sup>1)</sup> 200/150 mm <sup>1)</sup>	 72 mm 305 mm	 72 mm 305 mm	 120 mm 320 mm	
Max. Querschnitt des Werkstücks bei 45°/45°	 40 mm 215 mm	 47 mm 215 mm	 67 mm 215 mm	 45 mm 80 mm	 40 mm 215 mm	 47 mm 215 mm	 67 mm 215 mm	 36 mm 205 mm	 45 mm 130 mm	 42 mm 215 mm	 42 mm 215 mm	 76 mm 223 mm	
Auflagefläche L x B	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	725 x 155 mm	730 x 345 mm	760 x 345 mm	770 x 345 mm	730 x 345 mm	775 x 340 mm	830 x 365 mm	830 x 365 mm	1.070 x 365 mm	
Sägeblatt/Zähnezahl <sup>1)</sup>	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 40	Ø 216 mm / 40	Ø 254 mm / 48	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 60	Ø 305 mm / 56	Ø 216 mm / 48	Ø 216 mm / 60	Ø 315 mm / 84	
Verstellmöglichkeit:													
■ Drehteller links/rechts (max.)	50°/50°	50°/50°	50°/60°	47°/47°	50°/50°	50°/50°	50°/60°	47°/47°	52°/52°	50°/50°	50°/50°	47°/60°	
■ Sägekopf links/rechts (max.)	47°/2°	47°/2°	47°/47°	47°/2°	47°/2°	47°/2°	47°/47°	47°/2°	47°/2°	47°/47°	47°/47°	46°/46°	
Nennaufnahmeleistung (S6 20%)	18 V	18 V	18 V	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W	1.700 W	2.000 W	1.800 W	1.800 W	2.200 W	
Gewicht	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg	13,5 kg	17 kg	16,1 kg	18,3 kg	27,2 kg	
* Zähnezahl des Standard-Sägeblattes													
<sup>1)</sup> mit Zusatz-Anschlag (T x B) 102 x 150 mm													
<b>Anwendung</b>													
Zuschneidarbeiten im mobilen Einsatz	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■	
Vorbereitungsarbeiten in der Werkstatt	■ ■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	
Sauberes Sägen in geschlossenen Räumen	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	
Sägen von Aluminiumprofilen								■ ■		■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■	
Nutenschnitte	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	
Sägen von Leisten	■	■	■	■ ■	■	■	■	■	■ ■	■	■ ■ ■	■	
** mit Sägeblatt »multi cut« oder »aluminium cut« (Zubehör)													
<b>Ausstattung</b>													
Sägeblattneigung	links	links	links/rechts	links	links	links	links/rechts	links	links	links/rechts	links/rechts	links/rechts	
Absaugeigenschaften	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Effektiv	Optimal (2-Punkt)	
Zugfunktion und Schnittiefenbegrenzer (z. B. für Nutenschnitte)	●	●	●		●	●	●			●	●	●	
Schnittlinienanzeige	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Precision Cut Line 	Linienlaser 	Linienlaser 	Doppellinienlaser 	Doppellinienlaser 	Linienlaser 
Arbeitslicht	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL	Über PCL						
Quick Sägeblatt-Schnellwechsel, werkzeuglos												●	
Sanftanlauf	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
Variable Drehzahl								●		●	●	●	
Bremsfunktion	●	●	●						●			●	

Anwendung: ■ geeignet ■■ gut geeignet ■■■ optimal Ausstattung: ● vorhanden