

**PXPLY™**  
**KONSTRUKTIONSSPERRHOLZ**

## SPERRHOLZ ELLIOTTIS KIEFER

- Elliottis Kiefer (Pinus elliottii), Holzherkunft: Brasilien
- Label: FSC 100 %
- Oberflächen: geschliffen, unbehandelt
- Dichte: ca. 500 kg/m³
- Verleimung: Phenolharz
- Holzfeuchtigkeit: 16 ±2 %
- Verpackung: unverpackt
- inkl. Bauzulassung CE2+
- Kernfurniere können auch Eukalyptus (Eucalytus grandis) enthalten



## SPERRHOLZ ELLIOTTIS KIEFER EXTERIOR



ART-NR.	HB-ART.	KLASSE	STÄRKE MM	BREITE MM	LÄNGE MM	VPE STÜCK
212072	12091959	B/C	9	1250	2500	20
212073	12043027	B/C	12	1250	2500	15
212074	12043030	B/C	15	1250	2500	10
212075	12043028	B/C	18	1250	2500	5



Disclaimer: Die Sperrholzplatten sind geeignet für Konstruktionen im Innen- und geschützten Aussenbereich, im Holzbau, auf der Baustelle sowie als Verpackungsmaterial. Es können keine optischen Mängel geltend gemacht werden. Folgende Detailbilder zeigen Eigenschaften, die keinen Reklamationsgrund darstellen.

<b>CE</b>
Import & Distribution: PRODUX concepts & services AG CH-4703 Kestenholz
EN 13986:2004 + A1:2015
EN 636-2 S
9-24 mm
E1



Delaminierungen max. 100 mm



Furnier mit Überlappung



Offene Stellen



The mark of responsible forestry  
 FSC® C180033

