

Artikeldatenblatt

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät



Artikel-Nr.

A 1520-18 C SWM

SCHUKO®-Steckdose mit USB-Ladegerät

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus)
 mit 1 USB-Buchse Typ C
 mit Schnellladefunktion (JUNG Quick Charge®)
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
 Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 57 mm

Zubehör:

Rahmen 28 mm Aufbauhöhe Art.-Nr.: A 558.. HBF ..

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 25 mW
Umgebungstemperatur:	+5 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Anschlussart:	Federklemmen
eindrätig:	1,5 ... 2,5 mm ²
feindrätig ohne Aderendhülse:	1,5 ... 2,5 mm ²



matt lackiert

Farbe:
graphitschwarz matt

Material:
Thermoplast lackiert

P Individuelle farbige Bedruckung möglich