Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com

Tapo Smart Kontaktsensor

Tapo T110

Tapo Hub erforderlich

- Überwachen Sie Fenster und Türen in Echtzeit
- Automatisches Einschalten des Lichts beim Öffnen der Tür/des Kleiderschranks
- Benachrichtigen Sie, wenn der Kühlschrank geöffnet ist
- Arbeiten mit Tapo-Geräten

Fenster/Tür
Sensor
Bewegung
Senso
Temperatur &
Mittelmäßigkeit
nsor
Schlau
Schalten
Schlau
Nabe
Schlau
Taste

Automatisieren Sie Ihr Zuhause für alle Ihre Bedürfnisse

Tapo T110

+

Intelligente Beleuchtung

=

Beleuchten Sie den Weg, wenn Sie nach Hause kommen

Schalten Sie das Licht automatisch ein, wenn Sie
öffne die Tür.

Tapo T110

+

Tapo-Hub

=

Erstellen Sie einen intelligenten Alarm

Lösen Sie den Hub-Alarm aus und senden Sie App-Benachrichtigungen
wenn jemand die Tür oder das Fenster öffnet.

ODE

Sichere Tür/Fenster

Ihr Hub klingelt, wenn Sie vergessen, zu schließen
die Tür.

Merkmale

- Fenster-/Türsicherung –Überwachen Sie das Öffnen und Schließen von Fenstern, Türen, Schränken, dem Kühlschrank oder dem Briefkasten in Echtzeit.
- Echtzeitbenachrichtigungen –Lösen Sie den Hub-Alarm aus und senden Sie Benachrichtigungen über die Tapo-App, wenn Türen/Fenster geöffnet sind.
- Smart Actions-Unterstützung –Verbinden Sie die Aktionen mit anderen intelligenten Geräten, wenn Türen/Fenster aus Sicherheitsgründen oder zur Heimautomatisierung geöffnet sind.
- Batteriebetrieben –Batteriebetriebenes Design mit 2 Jahren#Akkulaufzeit.
- Einfache Installation –Kann mit dem mitgelieferten 3M-Kleber an nahezu jeder Oberfläche befestigt werden.
- Gerätefreigabe –Geben Sie Verwaltungsberechtigungen problemlos an jedes Mitglied Ihrer Familie weiter.
- Einfache Einrichtung und Verwendung –Schnelle und einfache Einrichtung über die kostenlose Tapo-App.

Technische Daten

Allgemein

- **Kabellos:** 868 MHz (EU-Version)*; 922 MHz (US-Version)▲
- **Benachrichtigungen:** Tapo Hub-Alarm, Tapo-App-Benachrichtigungen
- **Akkulaufzeit:** 2 Jahre#

* Tapo Hub erforderlich

Sonstiges

- **Packungsinhalt:**
  - Intelligenter Sensor Tapo T110
  - Kurzanleitung
  - Batterie CR2032*1
  - 3M-Kleber x 3
- **Zertifizierungen:** FCC, CE, R-NZ, UKCA, RoHS, JRF, VCCI, NCC, RCM
- **Betriebstemperatur:** 0°C–40°C (32°F–104°F)
- **Betriebsfeuchtigkeit:** 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
- **Abmessungen:** 61,4 × 37,5 × 12,3 mm

#Basierend auf dem Testen von 30 Auslösern pro Tag.
* Die spezifischen Arbeitsfrequenzen für die EU-Version sind 863 MHz bis 865 MHz und 868 MHz bis 868,6 MHz.
▲Die spezifischen Arbeitsfrequenzen für die US-Version liegen zwischen 920,9 MHz und 923,3 MHz.
Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ©2024 TP-Link