

VELUX lichtdurchlässiges Elektro-Sichtschutz-Rollo RML

VELUX®



Lichtdurchlässige Elektro-Sichtschutz-Rollos von VELUX können per Fernbedienung gesteuert werden und bieten eine stufenlose Lichteinstellung und Sichtschutz in Räumen, in denen keine Verdunkelung erforderlich ist. Die Elektro-Sichtschutz-Rollos lassen sich nahtlos mit Ihren VELUX Elektro-Dachfenstern verbinden, damit Sie das natürliche Licht in Ihrem Raum flexibel steuern können. VELUX Sichtschutz-Rollos mit weißen seitlichen Führungsschienen passen perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern.

- Mehr Privatsphäre, weniger unerwünschte Spiegelungen und eine Regulierung des einfallenden Sonnenlichts exakt nach Wunsch.
- Bedienen Sie Ihre Jalousien ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch.
- Einbau in wenigen Minuten: Klicken Sie einfach das Produkt in die vorinstallierten Halterungen und es ist direkt für die Bedienung per Wandsender oder App vorbereitet.
- Kompatibel mit VELUX ACTIVE with NETATMO – Steuern Sie Ihre Produkte von jedem beliebigen Ort aus per Smartphone oder Sprachsteuerung.
- Die VELUX Elektro-Rollos, Hitzeschutz-Markisen und Rollläden bieten zusätzlichen Komfort durch eine bequeme Fernbedienung.
- Dank des schmalen Profildesigns erhalten Sie noch mehr natürliches Tageslicht.
- Die OEKO-TEX®-Zertifizierung garantiert, dass das Produkt ohne schädliche Substanzen hergestellt wurde.
- Elegantes Design mit weißen seitlichen Führungsschienen, die perfekt zu Ihren weißen VELUX Dachfenstern passen.



Farben und Muster

VELUX Sonnenschutz Produkte sind in einer großen Farb- und Designauswahl erhältlich. Einige Varianten sind jedoch nur in einer begrenzten Farbpalette erhältlich. Jede Farb- und Designoption hat einen eindeutigen Code. Fügen Sie bei der Bestellung Ihrer Produkte den Code Ihrer Wahl zum entsprechenden Produkttyp hinzu.



Bedienungsanleitung

Das VELUX Elektro-Sichtschutz-Rollo wird mit einem vorprogrammierten Funk-Wandschalter für die Fernbedienung und einem am Produkt angebrachten Bedienschieber zur manuellen Bedienung geliefert. Die Jalousie lässt sich in jede gewünschte Position hoch- und herunterfahren.

Kompatibilität

Kompatibel mit den Elektro-Dachfenstern von VELUX:

Das Sichtschutz-Rollo RML kann in GGL, VELUX Elektro-GGL, GGU, VELUX Elektro-GGU, GPL, GPU, GLL, GLU, GGLS und GPLS montiert werden.

Die Größen entnehmen Sie bitte der Preisliste, da das Produktprogramm kontinuierlich aktualisiert wird. Das Rollo kann auch nach Maß gefertigt werden.

Kompatibilität mit anderen VELUX Sonnenschutz-Produkten, Elektro- und solarbetriebenen VELUX Produkten und VELUX ACTIVE Produkten:

Das Rollo kann nicht mit anderen innen liegenden Sonnenschutz-Produkten kombiniert werden. Es kann mit außen liegenden Sonnenschutz-Produkten und mit Elektro-Fenstermotoren kombiniert werden. Es kann auch mit dem Insektenschutz-Rollo ZIL eingebaut werden.

Weitere Informationen

Technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie auf <http://www.velux.de>

Technische Informationen

VELUX lichtdurchlässiges Elektro-Sichtschutz-Rollo RML	Anschluss	Bei der Montage des Plissee an VELUX Elektro-Dachfenster ist keine Verkabelung erforderlich, da es direkt auf die Elektro-Montagebeschläge im Fenster geklickt wird. Bei der Montage des Plissee an manuell bedienten VELUX Dachfenstern oder einem VELUX Dachfenster mit nachgerüstetem Fenstermotor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 Montageset Leitungsführung für aktuelle Fenstergeneration CK02-UK10 ZOZ 243 Montageset Leitungsführung für ältere Fenstergenerationen C02-U10 und 102-810
	Installation und Bedienung	Das Sichtschutz-Rollo wird einfach auf die vorinstallierten oberen Zubehörträger im Fenster geklickt, sodass Sie beide Hände für den restlichen Teil des Einbaus frei haben. Beim Einklicken auf Elektro-Dachfenstern von VELUX ist keine Verkabelung erforderlich, da die Fenster über vorinstallierte Elektro-Montagebeschläge verfügen. Beim Einbau von RML in ein manuell bedienbares VELUX Dachfenster oder ein VELUX Dachfenster mit Elektro-Nachrüst-Motor ist ein separater Kabelsatz erforderlich: ZOZ 241 für Dachfenster mit K im Größencode, z. B. CK-- ZOZ 242 für Dachfenster Größe PK25 ZOZ 243 für Dachfenster mit einem Buchstaben im Größencode, z. B. C-- ZOZ 244 für V21 Dachfenster Größe P25 Mehrere Bedienungsmöglichkeiten Bedienen Sie die Jalousien ganz nach Ihren Wünschen: manuell, ferngesteuert oder automatisch. Und steuern Sie Ihre Jalousien von überall – oder aus dem ganzen Raum heraus mit VELUX App Control.
	Material und Farbe	Griffleiste mit Motoreinheit, obere Blende und seitliche Führungsschienen: weiß lackiertes Aluminium. Führungen und untere Träger: Kunststoff, grau.
	Stromverbrauch	0,25 A, 24 V Gleichspannung von einem VELUX Elektrofenster oder von einer VELUX Elektro-Steuereinheit.
Vorprogrammierter Funk-Wandschalter	Installation und Bedienung	Ein vorkonfigurierter Funk-Wandschalter (KLI 312) ist im Lieferumfang enthalten. Funkfrequenzbereich: 300 m im Freien. Im Innenbereich beträgt die Reichweite je nach Baukonstruktion ca. 30 m.
	Material und Farbe	ABS-Kunststoff, weiß (NCS S 1000-N)
	Leistungsaufnahme, Übersicht	2 x alkaline AAA-Batterien (1,5 V) Erwartete Lebensdauer der Batterien: Bis zu 1 Jahr.
	Größe und Gewicht	8,2 cm x 8,2 cm x 1,7 cm, 0,125 kg.