Flächenspachtel

Das Werkzeug für perfekt glatte Wände

DIE SPACHTEL KOMPETENZ

Anwendungsbereiche:

- **Hochwertiger Flächenspachtel** zum **einfachen** und **ansatzfreien Glätten** von **Spachtelmasse**.
- Einsatzbereich **innen**
- **Wand** und **Decke**

Produkteigenschaften:

- **Leichtes Arbeiten** durch **ergonomischen Handgriff** und **wenig Gewicht.**
- **Abgerundete Ecken** für **ansatzfreies Arbeiten.**
- **Flexible Klinge** aus **Edelstahl.**

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Klingenbreite:	600 mm

Materialtechnische Daten

Material:	Kunststoff und Metall
Lagerfähigkeit:	Unbegrenzt
Lagerbedingungen:	Trocken
Lieferform:	1 St.
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	867661/ 4006379147113

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig, biegesteif, wasserfest, trocken, fest, sauber, staub- und trennmittelfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände entfernen. Tiefe Löcher oder größere Fehlstellen mit einem Gipsspachtel (z.B. *Knauf Rotband Flächenspachtel* oder *Füllspachtel innen*) füllen.

Saugende Untergründe wie Gips-, Kalk-, Kalkzementputze, Gipsplatten und stark saugende Untergründe wie Porenbeton, Ziegel, Plansteinmauerwerk, Kalksandstein mit *Knauf Rotband Universalgrundierung* grundieren.

Bei nicht saugenden Untergründen, wie wasserbeständige Farbanstriche und Glasgewebetapeten und nicht saugende Dekorputze, ist nach einer Intensivreinigung keine Grundierung erforderlich.

Beton mit *Knauf Betokontakt vorbehandeln*.

Gipsplatten müssen fest auf tragfähiger Unterkonstruktion montiert, trocken, sauber und im Fugenbereich staubfrei sein. Mit *Knauf Uniflott* vorgefüllte Fugenbereiche müssen ausgehärtet und bereits gut an die Plattenfläche angeglichen sein.

Verarbeiten: Vor dem Auftragen muss die Grundierung vollständig durchgetrocknet sein.

Die Spachtelmasse, z.B. *Knauf Uniflott Finish* oder *Knauf Rotband Flächenspachtel Plus* mit Traufel, *Knauf Spachtelwalze* oder maschinell mit der Airless-Maschine auftragen.

Beim Auftrag mit der Spachtelwalze oder Airless-Maschine die Spachtelmasse unbedingt vorher mit max. 5% Wasser (entspricht max. 1 l je 20 kg Eimer) verdünnen. Verdünnte Spachtelmassen sind zeitnah zu verwenden.

Nach dem Auftrag die verspachtelte Fläche mit dem *Knauf Flächenspachtel* glätten.

Ergänzende Hinweise

- Hohe Umgebungs- bzw. Untergrundtemperaturen verkürzen die offene Zeit. Starke Wärme, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden.
- Zu den Spachtelmassen dürfen keine anderen Materialien außer Wasser gemischt werden.
- *Knauf Flächenspachtel* nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten *www.knauf.de/diy* erhältlich.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:
Technische Auskünfte: 09323/31-1647
Internet: www.knauf.de/diy
E-Mail: info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, Mai 2025