

Der Bauzeitschutz ist eine selbstklebende Folien-Vlieskombination zum Schutz von Holzbauteilen, mit den Maßen 1,5 m × 50 m (75 m<sup>2</sup>), die als Abdeckung für Bauflächen dient. Sie ist robust und eignet sich für den Einsatz im Außen- und Innenbereich und kann 12 Wochen frei bewittert werden.



Art.-Nr. 12460316

## Merkmale

<b>Wasserundurchlässig</b>	Schutz vor Nässe und Feuchtigkeit bei jeder Witterung
<b>Sicheres Arbeiten</b>	Rutschhemmende Oberfläche für festen Stand
<b>Selbstklebend</b>	Verklebung mit wasserfestem, UV-beständigem Power-Kleber
<b>Diffusionsfähig</b>	Membran fördert Rücktrocknung des Holzes
<b>Transluzent</b>	Markierungen und Ausschnitte bleiben auf Bauteilen sichtbar
<b>Langlebig</b>	Beständig gegen Witterung und mechanische Belastung bis 12 Wochen
<b>Belastung</b>	Robuste, abriebfeste Oberfläche für sicheren Einsatz

## Vorteile

- **Vielseitiger Schutz gegen Witterungseinflüsse:** Der selbstklebende Bauzeitschutz bewahrt Decken und Wände effektiv vor Feuchtigkeit, Schnee und anderen Witterungsbedingungen.
- **Diffusionsoffene Membran:** Diese Membran ermöglicht das Entweichen von Feuchtigkeit, hält das Holz trocken und gewährleistet die Stabilität der Konstruktion während der Bauphase.
- **Rutschfeste Oberfläche:** Die Oberfläche mit rutschhemmender Eigenschaft sorgt für sichere Arbeitsbedingungen auf der Baustelle.
- **Langfristiger Nutzen:** Die Schutzbahn verbleibt im Bauwerk, fungiert als Dampfbremse und bietet nachhaltigen Schutz im Holzbau.

## Anwendung

Die Bauzeitschutzfolie ist ideal geeignet für den Holzbau, Dachkonstruktionen, Wand- und Deckenschutz sowie für temporäre Abdichtungen während der Bauphase.

