





RUBBERCOMP SPRAY



REICHWEITE

**BREIT-
STRAHLSPRÜHK
OPF**

FLEXIBEL

ABZIEHBAR

RUBBERCOMP® ist eine vielseitig einsetzbare, lufttrocknende Spezialgummibeschichtung. Sie lässt sich leicht durch Sprühen auftragen. Sie schützt beschichtete Gegenstände vor Feuchtigkeit, Säuren, Abrieb, Korrosion und Rutschen und bietet einen komfortablen, kontrollierten Griff. RUBBERcomp® bleibt dauerhaft flexibel und dehnbar und wird auch unter extremen Witterungsbedingungen nicht rissig oder spröde. Es wurde bei Temperaturen von -30°C bis +90°C getestet und bewährt. Leicht abziehbar. Für eine ausreichende Schichtdicke sind etwa vier Farbschichten erforderlich. Die Neon-Farben haben keinen UV-Schutz.

MATERIAL


METALL

STEIN

**KUNST-
STOFF**

GLAS

**NICHT AUF
1K-LACK**

PAPPE

KORB

GUMMI

STYROPOR

**INNEN UND
AUSSEN**
BINDER: Rubber

DEGREE OF GLOSS (DIN 67530 60 °):

matt 0-25 gloss units
satin 35-50 gloss units
gloss 80-100 gloss units

HEAT RESISTANCE: 90°C

STORAGE STABILITY: 60 months

SIZE: 400ml

SALES QTY:

400ml: 6 pcs



USAGE INSTRUCTIONS: Anweisungen: Die Oberfläche von Ölen, Fett, Schmutz, Wachs und losem Rost reinigen. Die Spraydose vor Gebrauch gut schütteln. Sprühen Sie eine kleine Probe Fläche auf eine nicht sichtbare Stelle. Zuvor mit 1-Komponenten-Farben gestrichene Flächen können mit RUBBERcomp® reagieren. Mehrere dünne Schichten aufsprühen. Für eine ausreichende Schichtdicke werden 4 Farbschichten benötigt. Lassen Sie die Oberfläche zwischen den einzelnen Schichten etwa 10-20 Minuten trocknen. Dickere Schichten brauchen länger zum Trocknen. Reinigen Sie die Düse, indem Sie die Dose für ca. 3-4 Sekunden auf den Kopf stellen. Wischen Sie ggf. überschüssige Farbe von der Düse ab.

RECOAT: immer, 15 Minuten zwischen den Schichten

HARDNESS


**WEISSE
GRUNDIERUNG VER-
WENDEN**

SCHÜTTELN

**15CM
SPRÜHABSTAND**

**15 MIN
ZEIT ZWISCHEN DEN
SCHICHTEN**

SCHICHTEN

SAUBER

**2 H
GRIFFEST**

**24 H
ENDTROCKNUNG**

**KAUTSCHUK AUF LÖSUNGSMITTELBASIS
AUF LÖSEMITTELBASIS**

MASTON RUBBERcomp Spray

Art. No.	MASTON RUBBERcomp Spray	Color	Barcode
198120	Spray RUBBERcomp Camo green matt 400ml		6412490028664
191210	Spray RUBBERcomp Black matt 400ml		6412490027346
199970	Spray RUBBERcomp Gun metal grey 400ml		6412490027445
191215	Spray RUBBERcomp Black 400ml		6412490027353
196170	Spray RUBBERcomp Neon orange 400ml		6412490027391
196220	Spray RUBBERcomp Neon red 400ml		6412490028657
192220	Spray RUBBERcomp White 400ml		6412490027360
199980	Spray RUBBERcomp Wheel silver high gloss 400ml		6412490027452
193320	Spray RUBBERcomp Transparent high gloss 400ml		6412490027377
191215-EU	Spray RUBBERcomp Black 400ml		6412490034146
191210-EU	Spray RUBBERcomp Black matt 400ml		6412490034139
198110-EU	Spray RUBBERcomp Camo beige matt 400ml		6412490037284
198160-EU	Spray RUBBERcomp Camo brown matt 400ml		6412490037307
198120-EU	Spray RUBBERcomp Camo green matt 400ml		6412490037291
199970-EU	Spray RUBBERcomp Gun Metal Grey 400ml		6412490036102
196200-EU	Spray RUBBERcomp Neon Green 400ml		6412490036416
198050-EU	Spray RUBBERcomp Red 400ml		6412490036096
198210-EU	Spray RUBBERcomp Rust effect matt 400ml		6412490040062
193350-EU	Spray RUBBERcomp Smoke 400ml		6412490037253
193320-EU	Spray RUBBERcomp Transparent high gloss 400ml		6412490036072
193310-EU	Spray RUBBERcomp Transparent matt 400ml		6412490037246
199980-EU	Spray RUBBERcomp Wheel silver high gloss 400ml		6412490034160
192220-EU	Spray RUBBERcomp White 400ml		6412490034153
198010-EU	Spray RUBBERcomp Yellow 400ml		6412490037277