

Spezifikationen

Türklingel-Kamera Hub G410

Modell: CH-C09E/CH-C09D

Videoauflösung: 2048×1536

Betrachtungswinkel: 175° (diagonal)

Drahtlose Protokolle: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Batterie: 6 x LR6 AA Alkaline-Batterien

Kabelgebundener Eingang: 12V-24V AC 0,2A 50/60Hz oder 12V-24V DC 0,5A

Betriebstemperatur: -18°C~50°C (-0,4°F~ 122°F)

Betriebsfeuchtigkeit: 0~95% RH, keine Kondensation

Gong/Hub

Modell: CH-C11E/CH-C11D

Lautsprecherleistung: 2W

Drahtlose Protokolle: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz, Zigbee/Thread IEEE

802.15.4 Bluetooth

Stromanschluss: USB-C

Eingang: 5V — 1A

Lokaler Speicher: MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten). CLASS 10 oder höher wird unterstützt, bis zu 512 GB Speicherkapazität.

Betriebstemperatur: 0°C~40°C (32°F~ 104°F)

Betriebsfeuchtigkeit: 0~95% RH, keine Kondensation

Stromverbrauch: Vernetzter Standby-Modus: ≤ 2,0 W

Zeit bis zum Eintritt in den Zustand: Vernetzter Standby-Modus: ≤ 20 Min