

plica Duoflex PP-UV

Das teilbare Wellrohr plica Duoflex PP-UV ist die **clevere Lösung** für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie, Photovoltaik, Instandhaltung sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Gefertigt aus hochwertigem Polypropylen, überzeugt es durch seine hohe Druckfestigkeit von über 500 N, seine außergewöhnliche Biegeweichselfestigkeit und seine Temperaturbeständigkeit von -40 bis +130 °C.

Besonders praktisch: Das zweiteilige Design ermöglicht eine **werkzeuglose** Nachrüstung – ideal bei Reparaturen oder dem Schutz bereits verlegter Leitungen. Die ausgezeichnete **UV- und Witterungsstabilität** sorgt für eine lange Lebensdauer im Innen- wie Außenbereich – auch als effektiver **Marderschutz**. Das Wellrohr ist **halogen- und phosphorfrei**, schwer entflammbar gemäß **UL94 V2**. Zudem ist es widerstandsfähig gegen viele Öle, Kraftstoffe, Alkohole sowie schwache Säuren und Laugen.

Plica Duoflex PP-UV steht für langlebige Sicherheit, einfache Installation und maximale Zuverlässigkeit – in jeder Umgebung.



- ✓ **UV- & Witterungsschutz**
20 Jahre UV-Stabil – perfekt für den Einsatz im Freien
- ✓ **Werkzeuglose Nachrüstung**
Teilbares System – ideal für Reparatur & Instandhaltung
- ✓ **Hohe Druckfestigkeit**
500 N Belastbarkeit
- ✓ **Umweltfreundlich**
Halogenfrei

Plica-Nr.	Nenndurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Innendurchmesser mm	Farbe	VE
801 820 0089	8.5	11.2	6.2	schwarz	50 m
801 820 0090	10	12.9	7.9	schwarz	50 m
801 820 0091	12	15.8	10.3	schwarz	50 m
801 820 0092	14	18.7	13.2	schwarz	50 m
801 820 0093	17	21	13.9	schwarz	50 m
801 820 0094	20	25.7	20	schwarz	50 m
801 820 0095	23	28.3	20.5	schwarz	50 m
801 820 0119	29	34.5	26.6	schwarz	50 m
801 820 0096	36	41.8	32	schwarz	25 m
801 820 0097	48	54.2	43	schwarz	25 m