



	AP 20.1	AP 30.1	AP 100.0 P	AP 200.0 P	AP 300.0 P	AP 300.0 PC
Energieinhalt (Wh)	144 Wh	270 Wh	111 Wh	222 Wh	333 Wh	333 Wh
Gewicht (kg)	1,3 kg	1,8 kg	0,9 kg	1,4 kg	1,9 kg	1,9 kg
Max. Spannung	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V	40 V
Ladezeit mit AL 1802 (min)	25/40 min	30/45 min	9/20 min	9/20 min	9/20 min	9/20 min
Ladezyklen	1200	1200	3000	3000	3000	3000
Entlade-temperaturbereich	-10°C bis 40°C	-10°C bis 40°C	-20°C bis 50°C	-20°C bis 50°C	-20°C bis 50°C	-20°C bis 50°C
Ladetemperaturbereich	5°C bis 40°C	5°C bis 40°C	-6°C bis 50°C	-6°C bis 50°C	-6°C bis 50°C	-6°C bis 50°C
Wassergeschützt IPX 4 / IPX 5						
Smart Control						
Constant Power						
Power Boost						
Langlebigkeit						
Akku-Kühlung						
Schnellladen						
Kaltstart Standard / Optimiert						
Connected						
Artikel-Nr.	4850-400-6525	4850-400-6590	EA13-400-6500	EA13-400-6510	EA13-400-6523	EA13-400-6520
UVP inkl. MwSt	199,00 €	309,00 €	199,00 €	299,00 €	399,00 €	429,00 €