

Tischkreissäge HT 315

ATIKA[®]
GERMAN ENGINEERING

Die robuste, leistungsstarke Säge mit großer Ausstattung-Vielfalt



3 Motoren
zur Auswahl



Die ATIKA HT 315 - eine Tischkreissäge mit einer Ausstattung, die Punkt für Punkt überzeugt.

präzise Kulissenführung
und Anzeigeskala bis 45°
für die serienmäßige
Schrägverstellung

Sägeblatt Ø 315 mm

Schnitttiefe ca. 90 mm

2 Anschlüsse für
Staubabsaugung -
direkt am Sägeblattschutz
und am Spankasten

Absaugeschlauch
serienmäßig

großer Sägetisch mit
Skala in der Tischplatte
für den verstell- und
drehbaren Längsan-
schlag

der Längsansschlag
kann auch als Quer-
anschlag bis 60°
genutzt werden

Tischverlängerung
ca. 800 mm lang

serienmäßige
Höhenverstellung
mit Kurbel

stabiler Stand

3 Motoren zur Auswahl:

- P₁ 2,0 kW S6 - 20%, 230 V~, Wechselstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- P₁ 3,0 kW S6 - 20%, 230 V~, Wechselstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser
- P₁ 3,3 kW S6 - 20%, 400 V 3~, Drehstrom-Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser

Hohes Qualitätsniveau - bis ins Detail

serienmäßig:
die präzise Führung
auch beim Gehrungs-
schnitt



serienmäßig:
die stufenlose Schräg-
verstellung bis 45°



serienmäßig:
sicherer Vorschub durch den
als Queranschlag einsetzbaren
Längsanschlag



als Sonderzubehör erhältlich:
Schiebeschlitten und Platten-
schneideinrichtung



als Sonderzubehör erhältlich:
die mobile
Späneabsaug-
anlage mit
einer hohen
Saugleistung



Überzeugende ATIKA-Sägetechnik auf einen Blick

Ausstattung / Typ		HT 315		
Bestell-Nr.		301940	301920	301910
Antrieb				
Wechselstrom-Bremsmotor 230 V~				
Aufnahmeleistung P1 (S6 - 20%)	kW	2,0	3,0	
Abgabeleistung P2 (S6 - 20%)	kW	1,3	2,1	
Nennstrom	A	9,3	13,2	
Drehstrom-Bremsmotor 400 V 3~				
Aufnahmeleistung P1 (S6 - 20%)	kW			3,3
Abgabeleistung P2 (S6 - 20%)	kW			2,5
Nennstrom	A			6,5
Motorschalter mit Nullspannungsauslöser		•	•	•
Absicherung	A/träge	16	16	16
Geräuschkennwerte		Schallleistungspegel		Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
Leerlauf	dB (A)	$L_{WA} = 101,1$		$L_{PA} = 86,1$
Bearbeitung	dB (A)	$L_{WA} = 104,5$		$L_{PA} = 89,5$
Säge				
Hartmetallsägeblatt, 40 Zähne	Ø mm	315	315	315
Blattbohrung	Ø mm	30	30	30
Schnitttiefe bei 90° ca.	mm	90	90	90
Schnitttiefe bei 45° ca.	mm	63	63	63
Drehzahl	min ⁻¹	2800	2730	2680
Längs- und Queranschlag kombiniert		•	•	•
Vorrichtung für 2fache Staubabsaugung		•	•	•
rutschfeste Fußkappen		•	•	•
Sägetisch				
vollverzinkte Ausführung		•	•	•
Tischplatte	mm	800 x 550		
Tischverlängerung	mm	800 x 400		
Tischhöhe	mm	810		
Gewicht ca.	kg	40	46	43
Lieferung demontiert		•	•	•
Sonderzubehör				
Plattenschneideinrichtung		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 301895		
Schiebeschlitten		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 302615		
Späneabsauganlage		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 301899		
Hartmetallsägeblatt nagelfest, 28 Zähne		lieferbar gegen Aufpreis, Bestell-Nr. 360585		

• serienmäßig

Technische Änderungen vorbehalten.

ATIKA GmbH

Josef-Drexler-Str. 8, 89331 Burgau, Germany • Telefon: +49 (0) 82 22 / 414 708-0 • Telefax: +49 (0) 82 22 / 414 708-10
E-mail: info@atika.de • Internet: www.atika.de