

Bio-Sägekettenöl

BESCHREIBUNG

Hochleistungsöl auf Basis hochwertiger Pflanzenöle. Die spezielle Formulierung von Bio-Sägekettenöl garantiert schnelle biologische Abbaubarkeit sowie toxikologische Unbedenklichkeit. Hervorragendes Haftvermögen und optimale Schmierfähigkeit garantieren, dass alle beweglichen Teile, wie Kettenglieder und -gelenke optimal geschmiert und vor Verschleiß geschützt werden. Das günstige Viskositäts-Temperaturverhalten gewährleistet den Ganzjahres-Einsatz bei hohen und tiefen Außentemperaturen. Bio-Sägekettenöl verfügt über das Umweltzeichen „blauer Engel“ und wurde vom KWF (Kuratorium für Waldarbeit und Forst) mit der Bestnote beurteilt.

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei +15 °C	: 0,910	g/cm ³	DIN 51757
Viskosität bei +40°C	: 90	mm ² /s	DIN 51562
Viskosität bei +100°C	: 10,5	mm ² /s	DIN 51562
Viskositätsindex	: 98		DIN ISO 2909
Flammpunkt	: 212	°C	DIN ISO 2592
Pour Point	: -27	°C	DIN ISO 3016
ASTM-Farbzahl	: >8		DIN 51578
Farbe	: grünlich		
Biolog. Abbaubarkeit n. 21 Tg.	: > 98	%	
Einstufung n. Wassergefährdungsklasse (WGK)	: 0		
Haltbarkeit	: 24 Monate (ab Abfülldatum)		

EINSATZGEBIETE

Für alle Hochleistungs-Motorsägen-Ketten unter extremen Bedingungen wie Sägen von Hartholz.

ANWENDUNG

Vorschriften der Motorsägen-Hersteller und Kettenhersteller sind zu beachten.

ERHÄLTICHE GEBINDE

Bio-Sägekettenöl	1 l	Art.Nr. 1280 D
	5 l	Art.Nr. 1281 D

PI 05/11/10

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

