

Ladegerät AL 1880 CV

Schnelles Laden für kontinuierliches Arbeiten

- ▶ **Schnelleres Aufladen**
dank 8A Ladestrom
- ▶ **Kein unnötiges Warten**
dank „Ready to Go“ Signal
- ▶ **Kompatibilität**
mit allen 14,4/18V Batterien von Heim-und
Gartenwerkzeugen



Ladegerät AL 1880 CV

Schnelles Laden für kontinuierliches Arbeiten

Schnelligkeit

Ready to Go in 20 Min
(Akku 2,5 Ah) dank 250 %
schnellerer Aufladung (1)

Kompakt

Das kompakteste Ladegerät seiner
Klasse (Volumen: ~1,1l)



„Ready to Go“ Signal

LED-Signal zeigt ausreichenden
Ladezustand nach kürzester Ladezeit an

Automatische aktive Abkühlung

Deutlich schnellere Aufladung durch
reduzierte Abkühlzeit von warmen
Akkus(2)

(1) Verglichen mit AL1830CV

(2) Nur Doppelschichtbatterien

Ladegerät AL 1880 CV

Anwendernutzen

- Ready to Go in 20 Min (Akku 2,5 Ah) dank 250 % schnellerer Aufladung (1)
- Kein unnötiges Warten dank „Ready to Go“ Signal
- Das kompakteste Ladegerät seiner Leistungsklasse
- Kompatibilität mit allen 14,4/18V Batterien von Heim-und Gartenwerkzeugen

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| • Akkuladespannung | 18V |
| • Ladestrom | 8.0 A |
| • Ladedauer bei: | |
| ➤ 1,5 Ah | ~80% nach 12 min
>97% nach 27 min |
| ➤ 2,0 Ah | ~80% nach 19 min
>97% nach 30 min |
| ➤ 2,5 Ah | ~80% nach 24 min
>97% nach 36 min |
| ➤ 3,0 Ah | ~80% nach 29 min
>97% nach 46 min |
| ➤ 4,0 Ah | ~80% nach 26 min
>97% nach 37 min |
| ➤ 6,0 Ah | ~80% nach 43 min
>97% nach 58 min |
| (1) Verglichen mit AL1830CV | |
| • Gewicht | 700g |



- Lieferumfang: Karton, 1 Ladegerät
- Verpackungsgröße (L/B/H): 229 x 129 x 97 mm

Ladegerät AL 1880 CV

Kompatibilität

Kompatibilität der H&G Akkus

		14,4V PBA14,4V2,0Ah V-A	18V PBA18V2,0Ah V-A	14,4V PBA14,4V2,5Ah W-B	18V PBA18V2,5Ah W-B	NEW PBA18V4,0Ah W-C (PP)	NEW PBA18V6,0Ah W-C (RG)
							
AL2215CV				X	X	X	X
AL2204CV				X	X	X	X
AL1830CV							
AL1880CV							

Das Ladegerät AL1880CV ist mit allen HG Akkus kompatibel