

Casablanca

610	720	820	760
640	680	890	
910	920	980	

Fabricagemethode Getuft 1/2" lussenpool	Méthode de fabrication Tuftée 1/2"poil bouclé	Herstellungsverfahren Getuftet 1/2" Schlingenpol	Manufacturing process Tufting 1/2" Looppile
Pool Samenstelling 100% PP Stainsafe®	Composition du velours 100% PP Stainsafe®	Polmaterial 100% PP Fleckweg®	Pile content 100% PP Stainsafe®
Tuftdoek Geweven	Support Tissé	Trägermaterial Gewebte	Primary backing Woven PP
Rug Synthetische dubbele rug (1) Ultratex® Quick+ viltrug (2)	Dossier Double dossier synthétique (1) Feutre Ultratex® Quick+ (2)	Rückenausrüstung synthetischer Zweitrücken (1) Ultratex® Quick+ Vliesrücken (2)	Secondary backing Synthetic backing (1) Ultratex® Quick+ feltbacking (2)
Poolgewicht ca. 1.100 gr/m²	Poids du velours ca. 1.100 gr/m²	Polgewicht ca. 1.100 gr/m²	Pile weight ca. 1.100 gr/m²
Totaal gewicht ca. 2.550 gr/m² (1) ca. 2.500 gr/m² (2)	Poids total ca. 2.550 gr/m² (1) ca. 2.500 gr/m² (2)	Gesamtgewicht ca. 2.550 gr/m² (1) ca. 2.500 gr/m² (2)	Total weight ca. 2.550 gr/m² (1) ca. 2.500 gr/m² (2)
Poolhoogte ca. 8,5 mm	Hauteur du poil ca. 8,5 mm	Polhöhe ca. 8,5 mm	Pile height ca. 8,5 mm
Totale hoogte ca. 11 mm (1) ca. 12 mm (2)	Hauteur totale ca. 11 mm (1) ca. 12 mm (2)	Gesamthöhe ca. 11 mm (1) ca. 12 mm (2)	Total height ca. 11 mm (1) ca. 12 mm (2)
Aantal noppen ca. 9.970/m²	Nombre de points ca. 9.970/m²	Noppenzahl ca. 9.970/m²	Tuft density ca. 9.970/m²
Breedte 300 + 400 cm	Largeur 300 + 400 cm	Breite 300 + 400 cm	Width 300 + 400 cm
Aantal kleuren 10	Nombre de coloris 10	Farbenzahl 10	Number of colours 10
Lichtechtheid 5 - 6	Résistance à la lumière 5 - 6	Lichtechtheit 5 - 6	Light fastness 5 - 6
Waterechtheid 4 - 5	Résistance à l'eau 4 - 5	Wasserechtheit 4 - 5	Water resistance 4 - 5
Warmte doorlaatweerstand 0,15 m² K/W (1) 0,16 m² K/W (2)	Résistance thermique 0,15 m² K/W (1) 0,16 m² K/W (2)	Wärmedurchlasswiderstand 0,15 m² K/W (1) 0,16 m² K/W (2)	Thermal resistance TOG : 1.5 (1) TOG : 1.6 (2)
Geluidsisolatie 25 dB (1) 27 dB (2)	Isolation aux bruits d'impact 25 dB (1) 27 dB (2)	Trittschalldämmung 25 dB (1) 27 dB (2)	Sound insulation 25 dB (1) 27 dB (2)
Brandklasse E_{fl} (EN13501-1)	Classement feu E_{fl} (EN13501-1)	Brandverhaltensklasse E_{fl} (EN13501-1)	Fire class E_{fl} (EN13501-1)
Bijzonderheden Pool naar binnen	Caractéristiques Velours à l'intérieur	Besonderheiten Flor innen	Characteristics Pile inside

Colour ⇨	610	640	680	720	760	820	890	910	920	980
Actionback 400 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ultratex® 400 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Colour ⇨	610	720	820
Ultratex® 300 cm	✓	✓	✓

EN14041



14

Balta Industries - Wakkensteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BA0AEL

Textile Floor Covering EN1307



www.baltamediabank.com



331BC558

www.pro-dis.info

ENVIRONMENT - CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

Balta PP/131
Balta Industries N.V.

Industriepark - De Bruwaan 4
B-9700 Oudenaarde

Z-156.601-756



Textiles & Flooring Institute GmbH

Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach
DIBt-Grundsätzen



TUV NORD
Systems

Voluntary Material Test
According to TUV NORD Standards

Suitable for
Allergic Persons

Wall to wall carpet of
allergen-tested
material

3.2-2384/05



Onder voorbehoud van wijzigingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von Änderungen der technischen Daten - All rights reserved to alter technical specifications. Kijk voor de uitgebreide garantievoorwaarden op www.stain-safe.com - Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com - Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com - For detailed warranty conditions, see www.stain-safe.com

Balta Broadloom
Wakkensteenweg 2, 8710 Sint-Baafs-Vijve • Belgium
T +32 (0)56 62 22 11 • F +32 (0)56 62 23 55 • broadloom@baltagroup.com • www.baltagroup.com



Casablanca



▲ 760



▲ 820



▲ 890



▲ 980



▲ 720



▲ 680



▲ 920



▲ 610



▲ 640



▲ 910