

Tischfräsmaschine FS 160L

- » Tischfräsmaschine mit massivem, verwindungsfreiem Graugusstisch und Alu-Formatschiebetisch (1000x215mm)
- » Serienmäßig extra Wechselspindel mit Aufnahme für Schafffräser
- » beidseitig bis 60° schwenkbarer Gehrungsanschlag inkl. Klappanschlag und Niederhalter für Gehrungs- und Querfräsen
- » viele Anwendungsmöglichkeiten trotz kompakter Bauweise und geringem Platzbedarf
- » dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
- » Sicheres Arbeiten dank Standard-Frässchutz nach CE, ausgestattet mit höhenverstellbarer Führungsschiene, Schutzblech sowie Sicherheitsauschalter und Notauschalter
- » auswechselbare Spindel mit Spannzange (Ø12mm), Gehrungsanschlag, Klemme, Befestigungswerkzeug

Lieferumfang: Fräferschutzhaube, Gehrungsanschlag, Wechselspindel

Spindeldurchmesser / spindle diameter	30 mm
Spindeldrehzahlen (4 Stufen) / spindle rotation speeds (4 steps)	1400 / 4000 / 6000 / 9000 U/min/rpm
Spindelhub / spindle travel	110 mm
Spindelschwenkung / spindle tilt	keine/none
max. Einspannhöhe/max. clamping height	105 mm
Tischöffnung / table opening	170 mm
max. Werkzeugdurchmesser versenkbar / max. tool diameter below table	150 mm
max. Werkzeugdurchmesser über Tisch / max. tool diameter above table	170 mm
Fräsanschlag (li/re) jeweils / mitre fence (left/right)	350x125 mm
Arbeitstisch / table dimensions	600x400 mm
Formatschiebetisch / sliding table	1000x220 mm
Tischhöhe / table height	850 mm
Absauganschluss Fräshaube / dust collector plug	100 mm
Motorleistung S1 (100%) / S6 / engine power S1 (100%) / S6	1.5 kW / 2.1 kW
Netzspannung / voltage	230 V oder/or 400 V
Gewicht netto/brutto / weight net/gross	105 kg / 116 kg
Verpackungsmaße / packaging dimensions	650x650x530mm



Preise, technische Daten sowie Beschreibungen vorbehaltlich eventueller Satzfehler und Irrtümer.