

DEWALT

22mm SDS-plus Kombihammer

Art.Nr.: D25033K
EAN-Code: 5035048546888



BESCHREIBUNG

- Ideal für Bohrarbeiten in Beton und Mauerwerk von 4 bis 22mm
- Drehstopp für leichte Meiβelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Abschaltbares Hammerwerk zum Bohren in Holz, Stahl, etc.
- Sehr hoher Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Sicherheitskopplung für aktiven Schutz von Anwender und Maschine
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
- Maximaler Staubschutz durch neuartiges Versiegelungssystem
- Äußerst kompakte und robuste Bauweise

SERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenantrag
- TSTAK Box

TECHNISCHE DATEN

• Werkzeugaufnahme	SDS-plus
• Aufnahmleistung	710 Watt
• Abgabeleistung	590 Watt
• Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009)	2.0 Joule
• Leerlaufdrehzahl	0-1550 U/min
• Leerlaufschlagzahl	0-5680 U/min
• Max. Bohrleistung (Beton)	22 mm
• Max. Bohrleistung (Bohrkronen)	50 mm
• Max. Bohrleistung (Holz)	30 mm
• Max. Bohrleistung (Metall)	13 mm
• Gewicht	2.5 kg
• Länge	330 mm
• Höhe	210 mm
• Breite	75 mm
• Hand/Arm Vibration	13.6 m/s ²
• Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1	1.5 m/s ²
• Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln)	12.5 m/s
• Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2	1.5 m/s ²
• Hand/Arm Vibration	<2.5 m/s ²
• Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3	1.5 m/s ²
• Hand/Arm Vibration	<2.5 m/s ²
• DE Uncertainty K 4 (Vibration)	1.5 DE m/s ²
• Schalldruck	89 dB(A)
• Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1	3.8 dB(A)
• Schallleistung	100.1 dB(A)
• Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2	3.8 dB(A)