

3M™ Maske für Farbspritzarbeiten 6002PRO – Hornbach Art.-Nr. 4635428

Anwendungsbereich:

- ❖ Atemschutzmaske für:
 - ❖ Farbspritzarbeiten,
 - ❖ Farbauftrag mittels einer Bürste und Walze
 - ❖ sowie Schleifen von Hand oder mit einem Schwingschleifer



Schutzklassen und Normen:

- ❖ A2-Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen beispielsweise von lösemittelhaltigen Farben, Klebstoffen und Reinigungsmitteln*
- ❖ P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen*
- ❖ Geprüft und zugelassen nach europäischen Normen – CE-Kennzeichnung 0086 (Maske 6200 EN 140:1998) (Filter 6055 EN 14387:2004+A1:2008 A2) (Filter 5935 EN 143:2000 P3 R)

Vorteile:

- ❖ Wiederverwendbar mit austauschbaren Partikelfiltern bzw. Gas- und Dampf-Kartuschen oder Kombinationskartuschen.
- ❖ Im Vergleich zu Einzelfiltermasken verbesserte Atemdurchlässigkeit und reduzierter Atemwiderstand durch Doppel-Einatemventil und große Filter
- ❖ Wirtschaftlich, pflegeleicht, einfach zu handhaben und leicht
- ❖ Einfacher Filterwechsel dank des Bajonett-Klick-Verschlusses für eine Vielzahl von Filtern
- ❖ Kompatibel mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten



Der Anwender muss geschult sein und alle Gebrauchsanleitungen gelesen haben. Der unsachgemäße Gebrauch der vorliegenden Schutzausrüstung kann zu Verletzungen sowie schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen führen

* Dieses Produkt schützt vor bestimmten organischen Gasen und Dämpfen (Sdp. > 65 °C) bis zu Konzentrationen von 10 x AGW oder 5000 ppm (was immer zuerst erreicht wird) & Partikeln bis zu Konzentrationen von 20 x AGW.