

3M™ Maske für Handlackierarbeiten 9922C22018 – Hornbach Art.-Nr. 4635429

Anwendungsbereich:

- ❖ Atemschutzmaske für:
 - ❖ Farbauftrag mit Pinsel oder Walze,
 - ❖ Schleifen von Hand oder mit dem Schwingschleifer,
 - ❖ sowie Abtragen von Farben und Korrosionsschutz durch Schleifen



Schutzklassen und Normen:

- ❖ FFP2 bietet Schutz vor mittleren Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen
- ❖ Dieses Produkt unterstützt den Schutz vor bestimmten Partikeln bis zu Konzentrationen von 10 x AGW
- ❖ Entspricht den europäischen Normen – CE-Kennzeichnung 0086 (EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D)

Vorteile:

- ❖ Enthält 2 Masken
- ❖ Robuste, formstabile Schale, die sich leicht an die meisten Gesichtsformen und -größen anpasst
- ❖ Geruchshemmend: Befreit von lästigen organischen Gerüchen (unterhalb des nominalen Schutzfaktors)
- ❖ Das 3M™ Cool Flow™ Ventil verhindert Wärmestau in der Atemschutzmaske durch leichteres Austreten der ausgeatmeten Luft.
- ❖ Der anpassbare Nasenbügel trägt zur Abdichtung entlang der Nase und der Wangen bei
- ❖ Kopfbänder halten die Atemschutzmaske sicher an ihrem Platz und tragen zu einer guten, bequemen Abdichtung bei, wobei die Farbkodierung Aufschluss über die Leistungsklassifizierung gibt
- ❖ Kompatibel mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten

Der Anwender muss alle Anleitungen zu diesem Produkt vor dem Gebrauch gelesen haben. Der unsachgemäße Gebrauch der vorliegenden Schutzausrüstung kann zu Verletzungen sowie schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen führen

Atemschutzmaske gegen lästige Gerüche. Nicht bei Arbeiten mit Hartholz und bleihaltigen Farben verwenden

* Entspricht den europäischen Normen – CE-Kennzeichnung 0086 (EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D)