



Artikel-Nr.

A 1180-1 AL

für Einsätze Art.-Nm.: 1201 URE, 1201-1 URE, 1202 URE, 1225 SDE, 1240 STE,
1244 NVSE, 1254 TSE, 1254 UDE, 1271 LED DE, 1208 UI

für Nebenstelle Art.-Nr.: 1223 NE

Linsentyp 1,10 m

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Dimmen, Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht
- Montage im Innenbereich auf Unterputz-Einsatz in 1,1 m Höhe

Produkteigenschaften

- Nachlaufzeit, Empfindlichkeit und Helligkeitsschwelle einstellbar
- Teach-Funktion zum Speichern der aktuellen Helligkeit als neue Helligkeitsschwelle
- Betriebsartenschalter für Automatikbetrieb, Dauer-Ein oder Dauer-Aus
- Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern
- Manuelles Einschalten über Nebenstellen-Einsatz 2-Draht oder Installationstaster möglich
- Mit Dimm-Einsatz verändern der Helligkeit über Nebenstellen-Einsatz 2-Draht möglich
- Mit Dimm-Einsatz Einschalthelligkeit speicherbar
- Mit Dimm-Einsatz Abdimmfunktion am Ende der Nachlaufzeit
- 18 Linsensegmente in 2 Erfassungsebenen
- Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht
- Erfassungsbereich mit Blende einschränkbar
- Hohe Fremdlichtsicherheit

Es ist zu beachten, dass keine direkte Sonneneinstrahlung in die Sensorlinse fällt, andernfalls kann der Sensor durch die hohe Wärmeenergie zerstört werden.

Nicht für Alarmanlagen geeignet!

Technische Daten

Umgebungstemperatur:	-20 ... +45 °C
Helligkeitseinstellung:	ca. 0 ... 80 lx (und Tagbetrieb)
Nachlaufzeit:	ca. 10 s ... 30 min
Empfindlichkeit:	20 ... 100 %
Montagehöhe:	1,10 m
Erfassungswinkel:	ca. 180°
Erfassungsbereich:	ca. 10 x 12 m

Farbe:

aluminium

Material:

Thermoplast lackiert