



0785

13

**Baomit GmbH  
Reckenberg 12  
D-87541 Bad Hindelang**

Nummer der Leistungserklärung und Kenncode des Produkttyps:

**BDE13-WTM-871004-BM-1**

**EN 998-2**

Mauermörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteile), die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Druckfestigkeit:                    | M 5  |
| Verbundfestigkeit:                  | Charakteristische Anfangsscherfestigkeit (Haftscherfestigkeit): 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabellenwert)                        |
| Chloridgehalt:                      | ≤ 0,1 M.-%   |
| Brandverhalten:                     | A1   |
| Wasserdampfdurchlässigkeit:         | 15/35 (Tabellenwert)   |
| Wärmeleitfähigkeit: (Tabellenwerte) | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ für P=90%       |
| Dauerhaftigkeit: (Frostwiderstand)  | Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B |

Die Leistungserklärung ist unter [www.dopcap.eu](http://www.dopcap.eu) unter Angabe des Kenncodes elektronisch abrufbar.