


Geberit PushFit T-Stück reduziert



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | PVDF

Art-Nr.	NPK-Nr.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	L	L1	Z	Z1	Z2
651.314.00.1	331.632	15 / 12 / 12	20 mm	16 mm	16 mm	9.9 cm	5.2 cm	2.5 cm	2.6 cm	2.4 cm
651.311.00.1	331.632	15 / 12 / 15	20 mm	16 mm	20 mm	10.1 cm	5.2 cm	2.5 cm	2.6 cm	2.5 cm
651.312.00.1	331.632	15 / 15 / 12	20 mm	20 mm	16 mm	10.4 cm	5.3 cm	2.7 cm	2.7 cm	2.6 cm
652.311.00.1	331.633	20 / 12 / 20	25 mm	16 mm	25 mm	11 cm	5.5 cm	2.6 cm	2.9 cm	2.6 cm
652.317.00.1	331.633	20 / 15 / 15	25 mm	20 mm	20 mm	11 cm	5.6 cm	2.8 cm	3 cm	2.7 cm
652.315.00.1	331.633	20 / 15 / 20	25 mm	20 mm	25 mm	11.4 cm	5.6 cm	2.8 cm	3 cm	2.8 cm
652.316.00.1	331.633	20 / 20 / 15	25 mm	25 mm	20 mm	11.7 cm	6.1 cm	3.2 cm	3.2 cm	3 cm

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - 29/08/2018