Geberit PushFit Übergangsbogen 90° mit Innengewinde



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff	Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	NPK-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
650.251.00.1	331.321	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	5.7 cm	3.2 cm	3.1 cm	1.7 cm
651.251.00.1	331.322	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.8 cm	3.3 cm	3.2 cm	1.8 cm
651.252.00.1	331.322	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	6.1 cm	3.6 cm	3.6 cm	2 cm
652.252.00.1	331.323	20	25 mm	3/4 "	90 °	6.5 cm	3.8 cm	3.6 cm	2.2 cm

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - **29/08/2018**