



MBN113



### Leitungsschutzschalter 1 polig 6kA B-Charakteristik 13A 1 Modul

Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641 Teil 11/8.92, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschiennenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

#### Technische Merkmale

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Anzahl Module                                  | 1              |
| Bemessungsbetriebsspannung $U_e$               | 230/400 V      |
| Nennstrom                                      | 13 A           |
| Auslösercharakteristik                         | B              |
| Ausschaltvermögen $I_{cn}$ AC nach IEC 60898-1 | 6 kA           |
| Polanzahl                                      | 1 P            |
| Isolationsspannung                             | 500 V          |
| Stoßspannungsfestigkeit                        | 4000 V         |
| Frequenz                                       | 50/60 Hz       |
| Anschlussart                                   | Schraubtechnik |
| Drehmoment                                     | 2,8Nm          |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele    | 4000           |
| Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele     | 20000          |