

Baumaschinentransporter

Tandemachser mit Stahl-Auffahrbohlen

Innenmaß: 3000 x 1600 x 270 mm

Bestellnummer	MODELL	Gesamtgewicht in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Bereifung in Zoll	Lieferzeit
10261567	Carry Construct	3.000	2.340	485	14	
Gesamtmaß: 4.960 x 2.200 x 2.015 mm						

Serienausstattung

Geschweißte Bordwand-/Rahmenkonstruktion aus Stahlblech, Tauchbadfeuerverzinkt

Geschraubte V-Zugdeichsel, Tauchbad feuerverzinkt

13-poliger Stecker und Rückfahrscheinwerfer

Tauchbad feuerverzinkte Stahlauffahrampen (1530 x 360mm) stehend, Tragkraft je Rampe 1500 kg, mit rutschhemmendem Gitterbelag sowie integrierten Stützfüßen

Zurringe im Außenrahmen montiert 12 Stück (6 Paar) bei 3000 mm und 14 Stück (7 Paar) bei 3750 mm Kastenlänge, Zugkraft 1000 kg pro Zurring

Stützrad vollautomatisch

Massive begehbare Stahl-Kotflügel



Loses Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung
---------------	-------------

Räder / Bereifung

Ersatzrad Stahl 185 R14C (3000/3500 kg)

Ersatzrad 12 Zoll

Radstoßdämpfer

Ersatzradhalter lose für Seitenwand

Zug Einrichtung

DIN-Zugöse für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg

Kugelkopf-Kupplung für HV-Deichsel, 3000 kg - 3500 kg

Aufbau

Plane & Spriegel blau LH 2000 für Bohlen

Plane & Spriegel grau LH 2000 für Bohlen

Planen

Plane & Spriegel blau LH 2000 für Überfahrwand

Plane & Spriegel grau LH 2000 für Überfahrwand

Montiertes Zubehör - nicht bei Aktionspreis möglich - nur für Einzelbestellungen
Bestellnummer | Bezeichnung
Räder / Bereifung

Radstoßdämpfer

Minderpreis Bereifung 12" anstatt 14" (auch bei Aktion möglich)

Zugeinrichtung

Höhenverstellbare Deichsel (ohne Kugelkopfkupplung und DIN-Zugöse), Bereifung 14 Zoll

Aufbau

Baggerschaufelablage für V-Deichsel (auch bei Aktion möglich)

Alu-Steckwand über die gesamte Breite vor den Bohlen (auch bei Aktion möglich)

Baggerschaufelablage fest (Nur bei HV-Deichsel möglich)

6043969 Baggerschaufelablage klappbar (auch bei Aktion möglich)

Alu-Boden anstatt Holzboden (auch bei Aktion möglich)

Stahl-Überfahrwand ca. 1620 x 1530 mm hoch inkl. Stütze, auf 2500 kg Achslast geprüft (auch bei Aktion möglich)

Sonstiges

Werkzeugkasten 550x250x280 mm