



Flachlötspitze 2,4 mm für WLBU75, 3 PK

Artikelnummer: WLTSF24IBU75
Flachlötspitze 2,4 mm für WLBU75,
3 PK

Ersatz Flachlötspitze 2,4mm für Weller kabelloser Butangas LötKolben. Die Doppelflachspitze ist einfach ohne Werkzeug zu wechseln und ist ideal für Ihre Lötarbeiten im Elektronikbereich. Mobiles Löten mit dem GaslötKolben von Weller. Betrieb mit Butangas und einer Leistung von 25 bis 75 Watt für kontinuierliches Löten. Schnelle und einfache Neubefüllung mit Butangas, große Spitzenauswahl, automatische Abschaltung und Umrüstbarkeit auf Schrinkbetrieb ergeben die perfekte Lösung für Ihre Lötaufgab

EMPFOHLEN FÜR FOLGENDE ANWENDUNGEN

HAUPTMERKMALE

Flachlötspitze 2,4 mm:	Die Flachspitze liefert Wärme für Lötverbindungen mit einer Breite von über 2,4 mm auf Leiterplatten und ist auch für allgemeine Lötarbeiten einsetzbar.
Kompatibel mit:	WLBU75 & WLBUK75
Anwendungen:	Verbinden von Drähten (> 8 AWG), Mikroelektronik, Drohnen, Kleingeräte, Modelleisenbahnen, Audiokomponenten, Elektronikreparatur, Automobile, Boote, Modellbausätze und Kunsthandwerk
Einfacher Spitzenwechsel:	Sparen Sie Zeit und Arbeit durch werkzeuglosen Spitzenwechsel

TECHNISCHE DATEN

Länge mm	28
Breite der Spitzen in mm	2.4
Compatible with	WLBU75, WLBUK75
UPC	037103346131
Mindestbestellmenge	1
Nachfolgeprodukt	PPT2
Spitzenform	Single Flat
Spitzengröße	2.4mm
Verpackungseinheit	3