

Das ideale SET für die Gasgrill- & Campingsaison

*Darüber informieren wir Sie, weil uns Ihre Sicherheit viel wert ist:
Jeder Druckregler MUSS spätestens alle 10 Jahre ausgetauscht und Schläuche
sollten nach 5 Jahren ausgewechselt werden.*



Lieferumfang Set:

1. Druckregler inkl. drehbarem Manometer und EFV (**E**xcess **F**low **V**alve)
2. Gasschlauch 80cm, ¼" links beidseitig
3. Gasflaschenschlüssel

Mittels Gasdruckregler und Gasschlauch kann das Verbrauchsgerät (z.B. der Gasgrill) direkt an die handelsübliche 5- und 11-kg Propangasflasche angeschlossen werden. Der mitgelieferte Gasflaschenschlüssel ist ein erstklassiger Helfer beim gasdichten Anschluss des Druckreglers an die Propangasflasche.

1. Produktbeschreibung Druckregler:

Druckregelgerät für Flüssiggas für unregelmäßigen Eingangsdruck (Flaschendruck) und mit fest eingestelltem Ausgangsdruck (50 mbar). Dieser Niederdruckregler bietet Ihnen 4 Funktionen:

++ Regeln des Gasdrucks ++ Gasstopp bei Gefahr ++ Füllstandsanzeige ++ Dichtigkeitsprüfung ++

- Mit Kleinflaschenanschluss für Propangasflaschen bis 11kg.
- Gewinde ausgangsseitig R ¼" links.
- Nenndurchfluss 1,5 kg/h.
- Ausgangsdruck 50mbar.
- Mit 360° drehbarem Manometer zum Ablesen des Flaschendrucks, zum Überprüfen der Dichtigkeit der gasführenden Verbindungen, mit Farbskala zur Füllstandsanzeige.
- Manometer inklusive zusätzlichem Schutzglas.
- **EFV Strömungswächter (E**xcess **F**low **V**alve) = Sicherheitseinrichtung die beispielsweise bei zu niederem Druck (einer Leckage des Schlauches/bei Schlauchbruch) die Gaszufuhr automatisch abschaltet.
- CE-Zulassung nach EN 16129

Interessante Details zum Druckregler:



- Manometer 360° drehbar
- Manometer für die Dichtigkeitsprüfung
- Manometer mit Farbskala für das Ablesen der Füllstandsanzeige
 - ✓ **GRÜN:** Ausreichende Gasmenge für mehr als 2 Stunden.
 - ✓ **GELB:** Gasmenge ausreichend für 1 bis 2 Stunden Betriebszeit (abhängig von der Leistung des Verbrauchsgerätes).
 - ✓ **Blau:** Gasrestmenge sehr gering, Flaschentausch dringend erforderlich.

Der Druckregler ist für die Verwendung im Freien zugelassen und kann mit Propan, Butan und deren Gemische betrieben werden. Nicht geeignet für Caravans und Boote. Anweisungen der Bedienungsanleitung des Verbrauchsgerätes (z.B. des Gasgrills) beachten.

2. Produktbeschreibung Gasschlauch:

Der im Set enthaltene Gasschlauch hat eine Länge von 80 cm, ist beiderseitig ausgestattet mit Kugelzapfenanschluss mit Überwurfmutter G ¼ für Anschluss H.4 nach EN 16129 und verfügt über eine CE-Zulassung nach EN 16436.

3. Produktbeschreibung Gasflaschenschlüssel:

- Zum sicheren, Kräfte sparenden Öffnen und Schließen der Flügel- und Überwurfmutter von Gasdruckreglern.
- Zum einfachen Abschrauben der Sicherungsverschlusskappe der handelsüblichen Propangasflaschen.
- Mit Schlüsselsatz 6/8/10.
- Inklusive Flaschenöffner und Schlüsselaufhängung.

