


## Geberit PushFit Schnellkupplung



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau
- Für Geberit PushFit Anschlussdosen 90°

- Für Geberit Verteiler mit Steckanschluss

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Werkzeuglose Verbindung auf Verteiler

### Technische Daten

Werkstoff | Messing

Art.-Nr.	DN	d, ø	Werkstoff	M	L	Z	VE1	VE2	VE3
649.652.00.1	10	14 mm	Rotguss	25 mm	6.3 cm	2.4 cm	1 St.		
650.652.00.1	12	16 mm	Messing	25 mm	6.3 cm	2.4 cm	1 St.	10 St.	50 St.
651.652.00.1	15	20 mm	Messing	25 mm	6.5 cm	2.5 cm	1 St.	10 St.	20 St.