

Ablauf Grundkörper



Beschreibung

Ablauf Grundkörper ist eine Ablaufbox zur Installation eines Duschwannenablaufes für den Einbau von Duschwannen.

Ablauf Grundkörper ist wasserdicht und kann mit Hilfe der werksseitig angebrachten Dichtmanschette in die bauseitige Abdichtung eingebunden werden. Über den werksseitig eingedichteten Abwasseranschluss wird der Duschwannenablauf und die bauseitige Abwasseranschlussleitung angeschlossen. Durch zwei Anschlussmöglichkeiten ist die Box flexibel einsetzbar

Produkteigenschaften

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • für die Renovierung und Neubau | <ul style="list-style-type: none"> • spannungsfreie Montage durch höhenverstellbaren Ablaufbereich | <ul style="list-style-type: none"> • Einbauteil zum Schutz des Baukörpers gemäß DIN 18534 „Abdichtung von Innenräumen“. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Systemsicherheit durch werkseitig wasserdichtes Gehäuse, integrierter Dichtmanschette und montiertem Abwasser- bzw. Ablaufanschluss | <ul style="list-style-type: none"> • einfache, fachgerechte Verarbeitung durch wenige Komponenten und einfache Installation | <ul style="list-style-type: none"> • Ablauf nicht im Lieferumfang |
| <ul style="list-style-type: none"> • flexible Montagemöglichkeiten durch zwei Höhen | <ul style="list-style-type: none"> • durch zwei Anschlussmöglichkeiten ist die Box flexibel einsetzbar | <ul style="list-style-type: none"> • flexible Verrohrungsmöglichkeit durch 2 Anschlusspunkte |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ablauf innerhalb der Montagebox seitlich und in der Höhe verstellbar | <ul style="list-style-type: none"> • Gewerketrennung möglich (Montage/Abdichtung) | <ul style="list-style-type: none"> • Anschlussfertig inkl. benötigten HT-Rohr und HT-Bogen zum Ablaufanschluss in der Montagebox |

Produktdatenblatt

Ablauf Grundkörper

Technische Eigenschaften

- Ablauf Grundkörper 100, DN 50, Abmessung werksseitig abgedichtete Montagebox zur Installation eines Duschwannenablaufes:
 - L/B/H 460 x 320 x 100 mm
 - VE 1 Stück
- Gehäuse aus hochverdichtetem Polystyrol-Hartschaum
- Gehäuse wasserdicht
- vlieskaschierte Dichtmanschette mit umlaufend 100 mm Überstand zu der Montagebox

Anschlusshinweise

- HT-Rohr Anschluss DN 50 bei Höhe 100 mm

Lieferumfang

- HT Rohr 100 mm
- Einbauanleitung
- Verschlusskappe
- Bauschutzabdeckung
- 2 Stk. HT-Rohrbögen 45°

Schnittzeichnung inkl. Ablauf

