

3125 SKL - 250 CM Selbstklebendes Einfassprofil mit TPE-Schutzlippe, PVC mit Schaumklebeband, für 12,5 mm Gipskartonplatten



Das weiße, selbstklebende Einfassprofil mit elastischer Schutzlippe und Schaumklebeband dient im Trockenbau sowohl als Kantenschutz, als Abschluss einer 12,5 mm Bauplatte gegen andere Bauteile bzw. zur Ausbildung von Anschlüssen im Fenster- und Türenbereich. Das Profil stellt eine saubere und optisch ansprechende Kante her, durch die Lippe entsteht die Optik einer dauerelastischen Verfugung und einer Verschmutzung des Schaumklebebandes wird vorgebeugt. Der Schutz des Schaumklebebandes vor UV-Strahlung ist dadurch ebenfalls gewährleistet. Eine Versiegelung mit einer dauerelastischen Dichtmasse (Acryl, Silikon, etc.) entfällt. Die Fugenausbildung ist somit dauerhaft und muss nicht mehr gewartet werden.

Da die Profile eine leichte Vorspannung haben, müssen sie nur aufgeklemmt und nicht angespachtelt werden.

Das Profil ist für Bauelemente aus Kunststoff, Aluminium und Holz (mindestens grundiert) geeignet.

Produktinfos:	
Artikelnummer:	3125 SKL - 250 CM
Beschreibung:	Einfassprofil für Trockenbau
Putzstärke in mm:	12,5
Länge in cm:	250
Maße:	Schaumklebeband: 12 x 2 mm, Schenkel: 9,5 x 18,5 mm
Material:	PVC, TPE-Schutzlippe, PE-Schaumband
VPE:	1 Bund mit 56 Stangen bzw. 140 Meter
GTIN (Bund):	4022842011712
GTIN (Stange):	4022842015307

Zolltarifnummer:	3925 90 80
Norm:	Entspricht keine hEN bzw. Europäische Technische Bewertung

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt
„Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!