



VIPER® M2X - 20KN

GERINGES GEWICHT - HANDLICHKEIT

DAMIT IHR KÖNNEN SICH ENTFALTEN KANN!

01

EIN BELEUCHTETER KONTROLLIERTER PRESSVORGANG

Der LED-Leuchtring zeigt Ihnen an, ob Ihr Presszyklus erfolgreich war und beleuchtet um den gesamten Arbeitsbereich herum.



#VIRAXFRANZÖSISCHERHERSTELLER



02



IMMER DEN RICHTIGEN AKKU HABEN

Akku 18V - 2,0Ah kompatibel mit mehr als 280 Werkzeugen von Partnerherstellern der CAS-Allianz (Cordless Alliance System). Dank der Metabo-Technologie sind Akkulaufzeit und Lebensdauer optimal.

€ ohne MwSt.



DIE WAHL VON VIRAX

EINSÄTZE



ODER

MINIZANGEN



03

BLEIBEN SIE

mit der App „VIR'APP“ vernetzt:

- Lesen Sie die Anzahl der durchgeführten Pressvorgänge oder bis zur nächsten Wartung ab.
- Passen Sie Ihr Gerät (Beleuchtung, Standby-Modus,...) individuell an.
- Senden Sie Ihren Kunden einen Baustellenbericht.

253550 M2X + 2 AKKUS (OHNE HAUPTKLEMME)

253551 M2X + 2 AKKUS + HAUPTKLEMME

KÄSTEN MIT EINSÄTZEN WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER

Conception graphique : © CHRISTOPHE TOUSSAINT

YouTube





DAMIT IHR KÖNNEN SICH ENTFALTEN KANN!

VIPER® M2X - 20KN

GERINGES GEWICHT - HANDLICHKEIT

01

EIN BELEUCHTETER KONTROLLIERTER PRESSVORGANG

Der LED-Leuchtring zeigt Ihnen an, ob Ihr Presszyklus erfolgreich war und beleuchtet um den gesamten Arbeitsbereich herum.



02



IMMER DEN RICHTIGEN AKKU HABEN

Akku 18V - 2,0Ah kompatibel mit mehr als 280 Werkzeugen von Partnerherstellern der CAS-Allianz (Cordless Alliance System). Dank der Metabo-Technologie sind Akkulaufzeit und Lebensdauer optimal.



Conception graphique : © CHRISTOPHE TOUSSAINT

03

BLEIBEN SIE

mit der App „VIR'APP“ vernetzt:

- Lesen Sie die Anzahl der durchgeführten Pressvorgänge oder bis zur nächsten Wartung ab.
- Passen Sie Ihr Gerät (Beleuchtung, Standby-Modus,...) individuell an.
- Senden Sie Ihren Kunden einen Baustellenbericht.

253550 M2X + 2 AKKUS (OHNE HAUPTKLEMME)

253551 M2X + 2 AKKUS + HAUPTKLEMME

KÄSTEN MIT EINSÄTZEN WENDEN SIE SICH AN IHREN HÄNDLER



Ø12-28 mm

DIE WAHL VON VIRAX

EINSÄTZE



Ø12-28 mm



Ø 12-32 mm (Einsätze)
Ø 40 mm (Minizange)

ODER

MINIZANGEN



Ø 12-32 mm (Einsätze)
Ø 40 mm (Minizange)



#VIRAXFRANZÖSISCHERHERSTELLER

