



- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 15 Programme
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl, 1 Stunde - 24 Stunde
- LED Display orange
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz

**Technische Daten\* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)**

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/70/80/90 °C
- Schleuderregulierung: --400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: D
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 73,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Schleudern 78 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 597 x 527 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 300 mm
- Türöffnungswinkel: 160 °
- Türdurchmesser: 440 mm
- Türanschlag:
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 147 / 239 cm
- Gewicht netto/brutto: 62,5 / 64,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 881 x 641 x 577 mm

**EAN 5906006933098**

Technische Daten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Modell / Art.-Nr. | WA 484 021 |
| Bauart            | Fronlader  |

| Leistung                                                            |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nennkapazität (kg)                                                  | 8,0       |
| Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern                   | D / C / B |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)       | 1400 / 53 |
| Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):                   | 48        |
| Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen                                | 73,0      |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)              | 0,5 / 1,0 |
| Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW | - / 78    |

| Referenzprogramm ECO 40 - 60°C                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)   | 1,2 / 55 / 218 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)    | 0,6 / 44 / 168 |
| Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.) | 0,3 / 43 / 168 |

| Ausstattung                                            |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Display                                                | LED                          |
| Temperaturregulierung                                  | kalt/20/30/40/60/70/80/90    |
| Schleuderregulierung                                   | --400/600/800/1000/1200/1400 |
| Vorwäsche                                              | -                            |
| Pause                                                  | •                            |
| Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige                 | 1 - 24 / -                   |
| Programmendzeit programmierbar                         | -                            |
| Programmablaufanzeige / Signal Programmende            | - / -                        |
| Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch                   | -                            |
| Überlaufschutz                                         | •                            |
| Kindersicherung / Anzeige                              | • / •                        |
| Opti Dose                                              | -                            |
| Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung        | • / •                        |
| Steam Touch                                            | -                            |
| Automatisches Unwuchtsystem                            | •                            |
| BLDC-Motor                                             | -                            |
| Add+ System                                            | -                            |
| Einfüllöffnung Durchmesser (mm)                        | 300                          |
| Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag | 440 / 160 / -                |
| Soft Drum                                              | -                            |
| Türverriegelungsanzeige                                | •                            |

| Programme / Zusatzfunktionen         |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Anzahl Programme                     | 15                                              |
| Programme Baumwolle in °C            | -                                               |
| Programme Pflegeleicht in °C         | -                                               |
| Programme Wolle in °C                | -                                               |
| Programme Feinwäsche und Seide in °C | -                                               |
| Zusatzprogramme                      | -                                               |
| Zusatzfunktionen                     | Schleuderwahl, Temperaturwahl, Startzeitvorwahl |

| Technische Daten*                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Unterbaufähig / säulenfähig                                         | - / -                    |
| Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)                                  | 147 / 239                |
| Kabellänge mit Schukostecker (cm)                                   | 150                      |
| Gerätemaße H x B x T (mm)                                           | 845 x 597 x 527          |
| Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz) | 2,00 / 10 / 220-240 / 50 |
| Gewicht netto / brutto (kg)                                         | 62,5 / 64,0              |
| Transportmaße HxBxT (mm)                                            | 881 x 641 x 577          |
| EAN                                                                 | 5906006933098            |

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2023.  
1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.  
2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

| NACHKAUFBARES ZUBEHÖR                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Zulaufschlauchverlängerung Heißwasser, 1,0 m (70°C), ZSVH 00100              | • |
| Schlauchverlängerungsset Kaltwasser, Zu- und Ablauf 1,5 m (25°C), SVSK 00115 | • |
| Schlauchverlängerungsset Heißwasser, Zu- und Ablauf 2,5 m (70°C), SVSH 00125 | • |

