

1.6 Trippel-Werte (für den Schornsteinfeger)

Zugbedarf (Mindestförderdruck des Schornsteins)

Stufe 1	10 Pa
Stufe 5	12-13 Pa

Abgastemperatur

Bei min. Heizleistung (ON1)	75,0 °C
Bei max. Heizleistung (ON5)	186,0 °C

Abgasmassenstrom

Bei min. Heizleistung (ON1)	2,7 g/s
Bei max. Heizleistung (ON5)	4,0 g/s

Durchschnittlicher CO₂-Gehalt

Bei min. Heizleistung (ON1)	7,6 %
Bei max. Heizleistung (ON5)	12,40 %

CO-Gehalt auf 13 % O₂

Bei min. Heizleistung (ON1)	0,0237 % (296 mg/Nm ³)
Bei max. Heizleistung (ON5)	0,0080 % (99 mg/Nm ³)

Tab.2: Trippel-Werte

	Bei Nennwärmeleistung	Bei Mindestwärmeleistung	
PM	8	20	mg/Nm ³
OGC	6	2	mg/Nm ³
CO	99	296	mg/Nm ³
NOx	113	92	mg/Nm ³

* PM = Staub, OGC = gasförmige organische Verbindungen, CO = Kohlenmonoxid, NOx = Stickoxide, bezogen auf 13 % O₂.

Tab.2b: Trippel-Werte