



Ausgleichdom  
200mm ausziehbar zu anpassen an das Gelände

Tankdeckel  
begehbar bis 200 kg  
mit zwei Schrauben gesichert

Hausanschluss DN 110  
für Stromkabel und Schläuche  
zum verlegen im Leerrohr  
(Gummilippendichtung vormontiert)

Ueberlauf DN 110  
zum Kanal oder Versickerung  
des überschüssigen Regenwasseres  
(Gummilippendichtung vormontiert)

Zulauf DN 110  
des Regenwassers  
(Gummilippendichtung vormontiert)

Anschlüsse für handelsübliche Rohre 100mm, 110mm.

<small>all dimensions in mm alle Angaben in mm Toleranz +-3%</small>	<b>HORNBACH</b>		
	<small>creator</small>	<small>date</small>	
Siggelkow	06.12.2021	Artikelbezeichnung	
<small>All tank-connections are displayed as example. They are not pre-installed and have to be adapted in place. Alle Tankverbindungen sind beispielhaft dargestellt. Sie sind nicht vorinstalliert und müssen vor Ort angepasst werden. * <u>Additional equipment required</u> Technical developments and changes in individual items, as well as errors, misprint and price alterations reserved. Photos and drawings are nonbinding. Depending on the technology, minor dimensions, weight and color variations may occur. <u>optionales Zubehör erforderlich</u> Technische Weiterentwicklungen und Änderungen der einzelnen Artikel, sowie Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Fotos und Zeichnungen sind unverbindlich. Technologisch bedingt können geringfügige Maß-, Gewichts- und Farbabweichungen auftreten.</small>		Erdtank 6.000 l GET 6.0 mit 3 Anschlüssen DN 110	
		Artikelnummer	5240694
		Maße	295 cm x 205 cm x 230 cm
		Material	Polyethylen
		Gewicht	260 Kg
Grubenabmessung	300 cm x 260 cm x 290 cm		