



Scie à onglets KGS 305 M avec fonction radiale

- Plus grande scie à onglets et radiale de la classe mobile M. Légère, précise et facile à utiliser
- Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
- Puissance de coupe élevée grâce au moteur universel extrêmement puissant et à la grande lame de scie
- Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
- Inclinaison de la lame de scie jusqu'à 47° des deux côtés pour une flexibilité maximale
- Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
- Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
- Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
- Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
- Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
- Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
- Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
- Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains

Référence
code EAN

613305900
4061792235328

| | |
|--|--------------------|
| Dimensions | 780 x 500 x 657 mm |
| Surface d'appui | 345 x 770 mm |
| Largeur de coupe 90°/45° | 305 / 215 mm |
| Profondeur de coupe max. 90°/45° | 110 / 67 mm |
| Capacité de coupe 90°/90° | 305 x 110 mm |
| Capacité de coupe 45°/45° | 215 x 67 mm |
| Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite | 50 / 60 ° |
| Inclinaison de la lame à gauche/à droite | 47 / 47 ° |
| Lame de scie | 305 x 30 mm |
| Puissance absorbée nominale | 1.600 W |
| Puissance absorbée nominale S1 100 % | 1.600 W |
| Puissance absorbée nominale S6 20 % | 2.000 W |
| Vitesse de rotation à vide | 3.700 /min |
| Vitesse de rotation en charge nominale | 3.000 /min |
| Vitesse de coupe | 59 m/s |
| Poids | 18,6 kg |
| Longueur de câble | 2 m |

Équipement standard

Lame de scie « Precision cut wood - classic » 305x30 Z56, Deuxième lame de scie carbure, 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble, Sac collecteur de sciures