




VERLÄNGERUNG SUPRAFLEX 3-FACH GUMMI SCHUTZK.H07RN-F3G1,5² 10M SCHWARZ SCHUTZKONTAKT-VERLÄNGERUNG SUPRAFLEX GUMMI

Art. Nr.
0017103512

EAN
4006341711069

Typ
HY3

VERLÄNGERUNGEN, ZULEITUNGEN



- PRAKTISCH - Dreifach Schutzkontakt-Verlängerungskabel für eine professionelle und erweiterte Stromversorgung im Innen- und Außenbereich
- KOMPLETT - 10 m lange, robuste und witterungsbeständige Gummileitung H07RN-F mit spritzwassergeschütztem Gummi-Schutzkontakt-Stecker und 3 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln und kleinen Erdspeießen zur Fixierung im Erdreich
- SOLIDE - geeignet für eine starke Beanspruchung und den dauerhaften Einsatz im Freien, Schutzart IP44
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen
- TECHNIK: 16 A; 230 V~; belastbar bis max. 3.680 W, Temperaturbereich: -5°C - +35°C, freie Kabellänge 10 m (5 m zw. Stecker und 1. Steckdosentopf - 2,5 m zwischen den anderen Töpfen)

ERP

Artikelebene (M)

Kurzbezeichnung 40 Z

SupraFlex Gummi Verlänger. H07RN-F10m

HF & Kurz Bezeichnung

Schutzkontakt-Verlängerung SupraFlex Gummi -

Beschreibung

3-fach Gummi-Schutzkontakt-Verlängerung für eine professionelle und sichere Stromverbindung Ihrer elektrischen Geräte im und rund ums Haus. Das witterungsbeständige Stromkabel eignet sich für die Anwendung sowohl im Haus als auch dauerhaft im Freien, ideal für Garten, Baustelle Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie. Die Verlängerungsleitung bietet eine 10 m lange hochwertige Gummi-Leitung mit stabilem Gummi-Schutzkontakt-Stecker und drei Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln und kleinen Erdspeießen zur Fixierung im Erdreich. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Für Elektrogeräte mit einer Belastbarkeit bis 3.680W.

Kassenbon-Bezeichnung 1

Verlänger.

Kassenbon-Bezeichnung 2

Gummi

Kassenbon-Bezeichnung 3

SupraFlex

Kassenbon-Bezeichnung 4

H07RN-F10m

Bereich

Verlängerungen, Zuleitungen

Gruppe

Schutzkontakt-Verlängerungen IP44

Hauptfolge

Schutzkontakt-Verlängerung SupraFlex Gummi

HauptfolgeID

6531605

Artikelnummer	0017103512
ARBEZG	Verl.Supraflex IP44 10m 3-f.sw
CodeT_Segmentgruppe	200 Mobile Stromverteilung
CodeM_Mastergruppe	700 Verlängerungen/Zuleitungen
Code1_Artikelhauptgruppe	710 Gummi Verlängerungen
Materialnummer	71106REV
EAN-Nummer	4006341711069
EAN Code (Umkarton)	4006341103512
EAN Code Palette	
VE (Verpackungsmenge)	4

TECHNIK

EF005474 IP-Schutzart	IP44
EF000117 Mit Klappdeckel	Ja
EF000001 Nennstrom	16.000 mA
EF001625 Mantelmaterial	Gummi
EF000002 Nennspannung	230 V
EF000416 Frequenz	50 Hz
EF000004 Schutzklasse	I
EF000536 Kabellänge	10 m
EF001792 Ader-Zahl	3
EF000060 Leiternennquerschnitt	1,5 mm ²
EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein
EF000076 Leistung	3.680 W
EF007468 Mit Schutzleiter	Ja
EF000321 Anschluss 1	Schutzkontaktstecker, gerade
EF000322 Anschluss 2	Schutzkontaktkupplung 3-fach
EF000081 Kabeltyp	H07RN-F
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
Verwendung im Freien	Dauerhaft
wiederanschließbar	Nein
Mechanische Beanspruchung	Schwer
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm ³	66.500
Länge netto mm	10.000 mm

Breite netto mm	70 mm
Höhe / Tiefe netto mm	95 mm
Gewicht netto gr	1.914 g
EVP Volumen	6.698 cm ³
EVP Länge	235 mm
EVP Breite	285 mm
EVP Höhe	100 mm
EVP Gewicht	2.161 g
VE Volumen	33.443 cm ³
VE Länge	305 mm
VE Breite	430 mm
VE Höhe	255 mm
VE Gewicht	9.100 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm³	0 cm ³
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	0 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	0 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein
Gefahrstoff	Nein
Gefahrgut (J/N)	Nein
Sicherheitsdatenblatt (J/N)	Nein
Bauprodukt (J/N)	Nein
UN Nummer	
GG Versandart	Keine
Gefahrgutgruppe	Keine
Anzeigepflichtige Informationen	Nein
Bedienungshinweis 1	Freie Kabellänge 10 m (5 m zw. Stecker und 1. Steckdosentopf - 2,5 m zwischen den anderen Töpfen)
Bedienungshinweis 2	Mit kleinem Erdspeiß für jeden Steckdosentopf zur Fixierung im Erdreich
Volumen in cm³	66.500 cm ³
Hinweis	Länge Steckdosentopf (HY3): 84mm
Länge x Breite netto in mm	10,000x70 mm
Abmessungen LxBxH/T netto	10,000x70x95 mm