# Produktdatenblatt

Stand: 02.06.2023 | 14:37

**ART.-NR. 1430**

| | |
|---|---|
| **Bezeichnung** | Profilkleber GLUKON prime<br>Sprühdose 500 ml |
| **Beschreibung** | Haft- und Kontaktkleber für die Montage von Spachtelprofilen aus Komposit, Hart-PVC oder Metall auf verschiedenen Untergründen.<br>Web-Spray in handlichen, mobilen Sprühdosen für einfachen und schnellen Auftrag des Klebstoffs.<br>Sehr hoher Anfangstack, kurze Ablüftzeit von 1 - 5 Minuten, Offenzeit von 12 Stunden.<br>Auch geeignet für eine Vielzahl an anderen Materialien und Anwendungen. |
| **Produktbereich** | Innenausbau |
| **Produktkategorie** | Profilkleber |
| **Überarbeitung** | Nach dem Setzen und Andrücken der Spachtelprofile kann sofort mit dem Spachtelvorgang begonnen werden. |
| **Einsatzgebiete** | Fixierung von Protektor-Komposit-, Hart-PVC- und Aluprofilen auf unterschiedlichsten Untergründen, insbesondere Gipskartonplatten und anderen Plattenwerkstoffen.<br>Als Kontaktklebstoff -beidseitig aufgetragen - auch geeignet für die Verklebung von anderen Materialien wie PE-Folien, Dampfsperren, Dämmstoffe wie EPS/XPS-Dämmpatten, PUR/PIR-Hartschaum, Akustikschaumstoff, etc.<br><br>Als Haftklebstoff - einseitig aufgetragen - verbessert der Sprühkleber GLUKON prime die Haftung aller gängigen Acrylat-, Butyl-, Bitumen- und Kautschuk-Klebebänder auf saugenden Untergründen und dient als schnelle Fixierung bei der Montage von Geotextilien, Fassadenbahnen, Unterdeckbahnen, Dampfsperren, Unterspannbahnen, etc.<br><br>Nicht geeignet für das Verkleben mit GLUKON prime sind weichmacherhaltige Materialien und Untergründe wie z. B. Weich-PVC, Kunstleder etc.! |
| **Aussehen** | Transparent-gelblich |
| **Materialbasis** | Lösemittelhaltiger Sprühklebstoff aus Styrol-Butadien-Kautschuk.<br>Frei von Dichlormethan und Toluol.<br>Schwer entflammbar (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1).<br>GLUKON prime ist schadstoffgeprüft. Er erfüllt u. a. auf Basis der Emissionsuntersuchung die Anforderungen an die Emissionen von VVOC, VOC und SVOC nach dem Prüf- und Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB-Schema).<br>Erfüllt die Anforderungen der französischen VOC-Verordnung der Klasse A+. |

**PROTEKTORWERK**
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

# Produktdatenblatt

Stand: 02.06.2023 | 14:37

**ART.-NR. 1430**

| | |
|---|---|
| **Untergrund** | Der Untergrund muss vor der Verklebung trocken, staub- und fettfrei sein.<br>Lose und nicht fest haftende Rückstände und Verunreinigungen wie Beton- und Zementschleier, Farbreste etc. sind zu entfernen.<br>Benachbarte Oberflächen sind abzudecken.<br>Geeignete Untergründe für den Einsatz als Haft- oder Kontaktklebstoff sind insbesondere Gipskartonplatten, Faserzementplatten, Holzfaserplatten.<br>Aber auch Mauerwerk, Putz, Beton, Porenbeton, Zement, Fliesen, Gummi, Hartschaum, Schaumstoffe, Alu, Bleche, Bitumenbahnen, Kork, Leder, Holz, MDF, Span-/Tischlerplatten, OSB, mineralische Faserdämmstoffe und die meisten Hartkunststoffe, EPS/XPS, PIR/PUR u.v.m. |
| **Verarbeitung** | Vor dem ersten Gebrauch oder auch nach längeren Standzeiten Sprühdose mehrmals kräftig schütteln. Für eine ergonomischere Verarbeitung zusätzlich Sprühdosen-Handgriff aufsetzen.<br>GLUKON prime gleichmäßig und zügig einseitig auf den Untergrund aufbringen (Klebstoffpfützen vermeiden). Dazu die Sprühdose in einem Abstand von ca. 5 - 10 cm zum Untergrund halten (Faustformel: für korrekten Auftrag: Sprühstrahlbreite = Sprühstrahlabstand).<br>Nach der Ablüftzeit (bei Berührung mit den Fingerknöcheln zieht der Klebstoff keine Fäden mehr) von ca. 1 Minute (bei 25°C) bis 5 Minuten (bei -10°C) das Spachtelprofil ansetzen und sofort mit dem geeigneten Rollenwerkzeug andrücken.<br>Bei stark saugfähigen Untergründen wird ein zweimaliger Auftrag empfohlen.<br>Ein beidseitiger Kleberauftrag (auf den Untergrund und auf die Profilinnenseite) erhöht die Haftung zusätzlich.<br><br>Wichtiger Hinweis:<br>Bewegungsfugenprofile sind generell zusätzlich mit Klammern mechanisch zu befestigen.<br>Nach Gebrauch nicht restentleerte Sprühdosen auf den Kopf drehen und Zuleitungssystem leersprühen, um ein Verkleben zu verhindern. |
| **Verbrauch** | Reichweite 500 ml Dose als Haftprimer (einmaliger Auftrag):<br>Ca. 4 - 5 m², ca. 70 - 90 lfm (5 cm Sprühbreite, Sprühkopfeinstellung -H-).<br>Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds. |
| **Reinigung der Werkzeuge** | Arbeitsgeräte wie Andrückroller oder mit Klebstoff verschmutzte Oberflächen mit GLUKON Citrus-Reiniger und fusselfreiem Tuch reinigen. |
| **Verarbeitungstemperatur** | Nicht unter -10°C (Luft-/Materialtemperatur).<br>Auf die richtige Temperierung der Sprühdosen achten (mindestens 15 °C). |
| **Verpackungseinheit** | 12 ST / 114 KAR |
| **Lagerfähigkeit** | Bei Temperaturen zwischen +10 °C und +50 °C. Behälter steht unter Druck.<br>Behälter vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen schützen.<br>Lagerung nur in gut belüfteten Räumen. Nicht werfen oder fallen lassen.<br>Bei Lagerung unter den empfohlenen Bedingungen mindestens 18 Monate lagerfähig. |
| **Entsorgung** | Gemäß den behördlichen Vorschriften.<br>Restentleerte Sprühdosen können im Allgemeinen mit dem Restmüll entsorgt werden. |
| **Sicherheitsratschläge** | Eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes/Baustelle muss gewährleistet sein oder durch geeignete technische Maßnahmen sichergestellt werden.<br>Beim Arbeiten mit GLUKON prime sollte die persönliche Schutzausrüstung verwendet werden (Handschuhe, Schutzbrille).<br>Die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten! |

**PROTEKTORWERK**
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN

# Produktdatenblatt

Stand: 02.06.2023 | 14:37

**ART.-NR. 1430**

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!

**PROTEKTORWERK**
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Postfach 1420, D-76554 Gaggenau
Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau

Tel. +49 7225 977 - 0
Fax +49 7225 9 77 - 111
info@protektor.com
www.protektor.com

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN