






- Schlaucharretierung
- Zugfeder „Made in Germany“
- Federspannung einstellbar
- Spezielles Leichtlauf-Drehgelenk
- Wandhalter 180° schwenkbar aus verzinktem Stahl
- Gehäuse aus Polypropylen - UV-beständig und schlagfest

5 Jahre Garantie
10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



Gehäuse aus Polypropylen

Medium	Modell	Schlauch	ID	Max. Druck	Max. Temp	Drehgelenk	Anschluss	Armaturen/ Lieferumfang	Artikel-Nr.
Kaltwasser	DR 100-R3*	25m PVC-Schlauch	1/2"	8bar	50°C	PVC	GD System	Messing	1.100.101
	DR 200-R3*	25m PVC-Schlauch	5/8"	8bar	50°C	PVC	MS-Schnellkuppl.	Messing	1.100.102
	DR 300-R3*	25m PVC-Schlauch	3/4"	8bar	50°C	PVC	MS-Schnellkuppl.	Messing	1.100.103
Druckluft	AR-100-R3	25m Slidetex Soft	3/8"	17bar	50°C	PVC / Messing	NW 7,2	Messing	1.100.203
	AR-200-R3	20m Slidetex Soft	1/2"	17bar	50°C	PVC / Messing	NW 7,2	Messing	1.100.204
Pflanzenschutz	WP-200-R3	25m PU-Schlauch	3/8"	17bar	-	PVC / Messing	3/8" IG	Messing	1.100.305

*Inkl. 2m Anschlusschlauch & Messing Spritzpistole

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Material	Artikel-Nr.
Bodenhalter (schwere Ausführung, z. B. für Montage auf Fahrzeugen, Abb. 1)	Stahl verzinkt	1.100.001
Fixierung Bodenhalter schwere Ausführung	Stahl verzinkt	1.100.003
Bodenhalter (leichte Ausführung, Abb. 2)	Stahl verzinkt	1.100.004



Abb. 1

Abb. 2

