



10 Jahre Garantie



Schneller, werkzeu-
loser Auf- & Abbau



Massive Klauen für
maximale Stabilität



Leichtes Ineinandergleiten
der Aufsteckrahmen



Türegängiges
Klappmodul

Leichtes Ineinandergleiten
der Aufsteckrahmen durch
hochfeste Nylon-Einsätze

Massive Klauen für
maximale Stabilität

Klapprahmen ein-
händig bedienbar

**Robuste Kraftpakete für höchste
Anforderungen im täglichen Einsatz.**

- Arbeitshöhe: von 2,55 m bis 7,55 m mit nur 4 Paketen
- Paket A, B, C, D
- Plattformgröße: 1,8 x 0,6 m
- Maximale Belastbarkeit: 200 kg/m
- Norm: EN 1004-1*

Optionales Zubehör



Rollenadapter

Adapter zum Verschrauben an der vorhandenen Lenkrolle, zur Höhenverstellung.

Verstellbereich: + 6,5 cm
Liefergröße: 1 VE = 4 Stück


Art-Nr. 48379



Aufbauhilfe

Zum Anhängen von Gerüstteilen, um die Teile ohne weitere Person allein hochreichen zu können.

Art-Nr. 48155



	Größe 1*	Größe 1 Plus	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Arbeitshöhe ca. m	2,55	2,55	3,55	5,55	7,55
Gerüsthöhe m	1,65	1,65	2,65	4,65	6,65
Plattformhöhe m	0,55	0,55	1,55	3,55	5,55
Gewicht kg	29,1	42,3	68,8	104,0	139,2
Art.-Nr.	48320	48323	48324	48325	48326
Pakete	Art.-Nr.	kg			
Paket A (Basis-Paket)	48320	29,1	1	1	1
Paket B (EN 1004-1 Ergänzungspaket)	48375	13,2	-	1	1
Paket C (1m Ergänzungspaket 3T)	48376	26,5	-	1	1
Paket D (2m Ergänzungspaket 3T)	48377	35,2	-	-	2