


Pertura-Geländer 201150-SGS in V2A, gerade, Bausatz bis 15 Meter
 Stützen-Montage seitlich
 Handlauf-Rundrohr Ø 40mm in V2A
 Füllung mit senkrechten Rundstäben Ø 10mm in V2A

- Schraub- Stecksystem als Bausatz, keine Schweißarbeiten notwendig.
- Geländerhöhe ca. 1000 mm, Stützenabstand max. 1000 mm.
- senkrechte Rundstäbe V2A Ø 10 mm, 750 mm lang, die von der Innen- oder Außenseite montiert werden können.
- Handlauf V2A Ø 40, 1500 mm lang, die mit den beiliegenden Rohrverbindern verlängert werden können.
- Bodenbefestigungsmittel für die Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Systemskizze

Menge	Artikel	Bezeichnung
16	251091-INOX (8582693)	1 Stütze rund V2A seidl. 2 Loch incl. Gewindestift
16	253330-INOX (7512022)	2 Rundstabhalter V2A
10	253391 (7512024)	2 Rundstäbe V2A 1500
22	253332-INOX (7512024)	5 Rundstäbe V2A 750
22	253331-INOX (7511995)	5 Drehgelenke
10	253315-INOX (7512016)	1 Handl.V2A 1500/40
2	253310-INOX (7512011)	1 Endkappe V2A
9	253311-INOX (7512012)	1 Verbinder V2A
18	259039 (6054207)	1 Verbinder V4A
1	250008-INOX (5809107)	1 Montageset - 2 Trennscheiben + Ring + 2 Bohrer + 2 Gewindeschneider