

Pertura-Geländer 203100-SLS in V2A, L-Form, Bausatz bis 10 Meter
 Stützen-Montage seitlich
 Handlauf-Rundrohr Ø 40mm in V2A
 Füllung mit senkrechten Rundstäben Ø 10mm in V2A

- Schraub- Stecksystem als Bausatz, keine Schweißarbeiten notwendig.
- Geländerhöhe ca. 1000 mm, Stützenabstand max. 1000 mm.
- senkrechte Rundstäbe V2A Ø 10 mm, 750 mm lang, die von der Innen- oder Außenseite montiert werden können.
- Handlauf V2A Ø 40, 1500 mm lang, die mit den beiliegenden Rohrverbindern verlängert werden können.
- Bodenbefestigungsmittel für die Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Systemskizze

| Menge | Artikel | Bezeichnung |
|-------|--------------------------|---|
| 12 | 251091-INOX (8582693) | 1 Stütze rund V2A seitl. 2 Loch incl. Gewindestift |
| 12 | 253330-INOX (7512022) | 2 Rundstabhalter V2A |
| 7 | 253391 (7512024) | 2 Rundstäbe V2A 1500 |
| 15 | 253332-INOX (7512024) | 5 Rundstäbe V2A 750 |
| 15 | 253331-INOX (7511995) | 5 Drehgelenke |
| 7 | 253315-INOX (7512016) | 1 Handl. V2A 1500/40 |
| 2 | 253310-INOX (7512011) | 1 Endkappe V2A |
| 6 | 253311-INOX (7512012) | 1 Verbinder V2A |
| 1 | 253318-INOX (7512019) | 1 Gelenk V2A 35/10 |
| 2 | 253316-INOX (7512017) | 1 Adapter m. Endkappe V2A 40 |
| 2 | 258602 (6054192) | 1 Gelenke V2A |
| 12 | 259039 (6054207) | 1 Verbinder V4A |

1 250008-INOX
(5809107)

1 Montageset - 2 Trennscheiben + Ring
+ 2 Bohrer + 2 Gewindeschneider