



Eisenwerk

seit 1651

Wittigsthal GmbH

Badeofen druckfest **D100** bis 6 bar

Wahlweise als stationärer Badeofen oder als Warmwasserboiler für andere Zapfstellen nutzbar.
Der Unterofen lässt sich mit festen Brennstoffen befeuern.

Oberofen druckfest

- Wasserbehälter aus Edelstahl
- druckfest bis max. 6 bar
- Wassereinhalt 100 l
- Wasseranschluss 3/4" Aussengewinde
- Mischbatterieabstand 150 mm (Lieferung optional mit Mischbatterie)
- Entleerventil 1/4"
- thermische Ablaufsicherung
- Temperaturmessstreifen - reversibel
- Überdruck-Sicherheitsventil
- Minimaler Schornsteinzug 10 Pa
- Rauchrohranschluss Ø 100 mm
- Ø 368 mm
- Höhe 1100 mm ±10 mm
- Leergewicht ca. 24 kg
- Aufheizzeit ca. 35 Minuten

Unterofen WBU 100/6

- für feste Brennstoffe
- emailierter Stahlblechmantel mit gusseisernes Feuergeschränk und Schamotteausmauerung
- Nennheizleistung 7,5 kW
- Rundrost von außen rüttelbar
- braun oder schwarz
- Ø 380 mm
- Höhe 425 mm
- Gewicht 26 kg

